

# PH PERFECT / CHLOR PERFECT



**2 ANS**  
GARANTIE



Pompes doseuses pour piscine **jusqu'à 150 m<sup>3</sup>**, équipées d'une sécurité en cas de surdosage.  
Dosage automatique du pH (**plus ou moins**) ou du chlore.

		Code	Poids (Kg)
<b>pH Perfect</b>	05M	<b>W500702</b>	3,39
<b>Chlor Perfect</b>	05M	<b>W500706</b>	3,39

## ACCESSOIRES INCLUS



Sonde  
pH ou Rx



Kit solutions tampon  
pH ou Rx



Kit installation  
tuyauterie



Kit fixation murale



Canne d'aspiration

Description	pH Perfect	Chlor Perfect
Volume d'eau traitée maxi	150 m <sup>3</sup>	
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH	0-1000 mV
Précision de mesure	0,1 pH	10 mV
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4	ORP = 650 mV
Étalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm	
Position de la sonde	Verticale	
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s	
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)	

Caractéristiques techniques	
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge*	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

\* Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Fam. 05M

Kit POD

Code

**R0534900**



Solutions tampons  
pH4 pH7

**00.042.901**

**00.042.902**



Pool terre

D50

D63

**048354**

**048353**



Pièces détachées