



VSH SudoPress Cuivre Té mixte taraudé FFF 28xRp3/4"x28

Le VSH SudoPress SP4130GV est un té avec deux emboîtures femelles à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6671821

Type SP4130GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Matériau connexion 2	Bronze	Diamètre extérieur connexion 3	28 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	CuSn5Zn5Pb2	Epaisseur paroi , connexion 3	1,45 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	47 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	23 Millimetre
Raccord de connection 3	Bronze	Longueur connexion 2	31,5 Millimetre
Matériau connexion 3	CuSn5Zn5Pb2	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
protection de surface terminale 3	Non-traité	Longueur utile connexion 2	17 Millimetre
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 3	47 Millimetre
Reducing	✓	Longueur utile connexion 3	23 Millimetre
En plusieurs parties	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
diamètre intérieur connection 3	DN 25		
code de contour	V		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	V		
Bride tournante	PN 16		

Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Bronze
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✓
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗