

STARFIX NON RÉGLABLE

STARFIX 150




STARFIX MONO



LES AVANTAGES

- MONTAGE EXPRESS (moins de 5 min)
- MONTAGE SÉCURISÉ (par fenêtres de contrôle)
- FACILE À CARRELER (pas de sur-épaisseur due aux chevilles)
- DÉMONTABLE (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage pour garantie biennale)
- CONVIENT À TOUTES LES ÉPAISSEURS DE CLOISON (supérieures ou égales à 13 mm)
- KIT PRÉ-ASSEMBLÉ / PRÊT À MONTER



GAMME DE RACCORDEMENTS

- À GLISSEMENT
- À SERTIR
- À COMPRESSION

► CONNEXIONS SUR ROBINETTERIE AUX PAS DU GAZ STANDARDISÉS : 3/8", 1/2", 3/4"

CODIFICATION GAMME STARFIX NON RÉGLABLE

150 mm

ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : CACHE INOX

- SORTIES ALÉSÉES Ø 27.5MM (M3/4": O269)

- SORTIES ALÉSÉES Ø 25.5MM (F1/2": O262)

RACCORD ALIMENTATION		SORTIE	
		COUDÉE	DROITE
ARRIVÉE RÉGLABLE	Ø	M 3/4 RÉGLABLE	
PER À GLISSEMENT	12	O250	1540
	16	O251	1541
	20	1505	
PER À SERTIR	12	O252	1542
	16	O253	1543
	20	1506	
PER À COMPRESSION	12	O254	
	16	O255	

MONO

ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX :

- CACHE INOX Ø 74 MM (F1/2": O265)

- CACHE INOX Ø 74MM (M3/8": 266) OU Ø50MM (M1/2": O300)

- ROSACE LAITON CHROMÉ Ø 50 MM (F3/8": O241)

SORTIE		SORTIES LIVRÉES AVEC CACHE INOX		
COUDÉE	COUDÉE	COUDÉE	DROITE	COUDÉE
F 1/2	M 3/8	F1/2		M 3/8
O256	O286	O292		O280
O257	O287	O293	1544	O281
		1509	1545	
O258	O288	O294		O282
O259	O289	O295	1546	O283
		1510	1547	
O260	O290	O296		O284
O261	O291	O297		O285

Codification conditionnement en sachet cavalier : ajouter un "S" après le code "boîte".
Ex : O270S = Starfix à glissement réglable Ø12 conditionné en sachet cavalier

STARFIX NON RÉGLABLE


RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

PER À GLISSEMENT 150 (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O250	O250S	1
	16	O251	O251S	1
	20	1505	1505S	




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1540	1540S	1
	16	1541	1541S	1

PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O256	O256S	1
	16	O257	O257S	1



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1544	1544S	1
	16	1545	1545S	1


PER À GLISSEMENT MONO (sortie M3/8")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266 LAITON CHR. O241				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O286	O286S	1
	16	O287	O287S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O292	O292S	1
	16	O293	O293S	1
	20	1509	1509S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

