



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PPSU

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.010.00.1	12	16	7.7	1.2
620.011.00.1	15	20	7.7	1.2
620.012.00.1	20	25	7.7	1.2
620.013.00.1	25	32	8.7	1.5

N° de réf.	DN	d _ø mm	L cm	Z cm
620.014.00.1	32	40	8.7	1.5
620.015.00.1	40	50	14.1	2.2
620.016.00.1	50	63	15.1	2.4
620.017.00.1	65	75	15.1	2.4