

Conduit Rolux Condensation D80/125mm PPTL/PVC long.1000mm système Sekurit

Numéro d'article: 229532

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.



- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d'une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs

Informations détaillées

Le conduit Sekurit condensation Ø80/125 est en PPTL/PP blanc. Recoupable, il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	229532	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645221489	Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	134 mm	Longueur brute	1 000 mm
Largeur	140 mm	Poids net	1,87 kg

Technique

Code couleur	9016
Couleur	Blanc
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm

Forme	Circulaire
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPI
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm

Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	147 mm
Emballage / Largeur commerciale	141 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 018 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	1,87 kg