



# Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec module fonctionnel apparent



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

## CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)

- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Degré de protection                                                 | IPX4           |
| Tension nominale                                                    | 110–240 V c.a. |
| Fréquence du réseau                                                 | 50–60 Hz       |
| Tension de fonctionnement                                           | 4.5 V c.c.     |
| Longueur du câble                                                   | 1 m            |
| Pression de service                                                 | 0.5–10 bar     |
| Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique        | 0.5–5 bar      |
| Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique        | 50–500 kPa     |
| Différence de pression EC / EF max.                                 | 1.5 bar        |
| Pression d'essai max. eau                                           | 16 bar         |
| Pression d'essai max. air / gaz inerte                              | 3 bar          |
| Température ambiante                                                | 1–40 °C        |
| Température de stockage                                             | –20 – +70 °C   |
| Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique | 20–42 °C       |
| Température max. de l'eau                                           | 60 °C          |

|                                                                                |          |                                                 |                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'eau momentanée max.                                           | 90 °C    | Temps du rinçage intermittent, plage de réglage | 5–200 s                      | • Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation |
| Débit à 3 bars                                                                 | 5 l/min  | Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine  | 5 s                          | • Flexibles à tresse métallique 3/8"                                                             |
| Pression dynamique minimale                                                    | 0.5 bar  |                                                 |                              | • Clé de verrouillage du mousseur                                                                |
| Débit calculé                                                                  | 0.07 l/s | Matériau                                        | Laiton / matière synthétique | • Matériel de fixation                                                                           |
| Rinçage intermittent, plage de réglage                                         | 1–168 h  |                                                 |                              |                                                                                                  |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine                                          | 24 h     |                                                 |                              |                                                                                                  |
| <b>CONTENU DE LA LIVRAISON</b>                                                 |          |                                                 |                              | <b>ACCESSOIRES</b>                                                                               |
| • Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement |          |                                                 |                              | • Geberit Service Handy<br>• Geberit Clean Handy                                                 |

| N° de réf.          | Couleur / surface                                              | Mitigeur                     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Puissance absorbée<br>W |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| <b>116.161.14.1</b> | noir mat / revêtement facile à nettoyer                        | Sans mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.161.21.1</b> | chromé brillant                                                | Sans mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.161.SN.1</b> | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer | Sans mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.162.14.1</b> | noir mat / revêtement facile à nettoyer                        | Avec mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.162.21.1</b> | chromé brillant                                                | Avec mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.162.SN.1</b> | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer | Avec mitigeur                | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.167.14.1</b> | noir mat / revêtement facile à nettoyer                        | Avec mitigeur thermostatique | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |
| <b>116.167.21.1</b> | chromé brillant                                                | Avec mitigeur thermostatique | 5.5     | 19.3    | 16.7    | 0.1                     |

| <i>N° de réf.</i>   | <i>Couleur / surface</i>                                       | <i>Mitigeur</i>              | <i>B</i><br>cm | <i>H</i><br>cm | <i>T</i><br>cm | <i>Puissance<br/>absorbée</i><br>W |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>116.167.SN.1</b> | aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer | Avec mitigeur thermostatique | 5.5            | 19.3           | 16.7           | 0.1                                |