

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outilage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

**GBH 2-28 F**

Le modèle avec mandrin interchangeable le plus performant de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch de 2 kg

## Les caractéristiques les plus importantes

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Puissance absorbée nominale                   | 880 W     |
| Force de frappe                               | 3,2 J     |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 4 – 28 mm |

**Référence** 0 611 267 601

## Caractéristiques techniques

### Données de performance

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 4.000 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale                       | 0 – 900 tr/min    |

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Porte-outils                                             | SDS plus           |
| Force de frappe                                          | 3,2 J              |
| Puissance absorbée nominale                              | 880 W              |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 365 x 445 x 155 mm |
| Tension, électrique                                      | 230 V              |
| Poids                                                    | 3,1 kg             |

### Plage de perçage

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur        | 4 – 28 mm |
| Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur | 8 – 16 mm |
| Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan     | 68 mm     |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perforation du béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 9,8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Burinage dans le béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 7,6 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Force de frappe de 3,2 J pour des perçages tout en puissance
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée

