



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES




LES PLUS

- Cala **existe en modèle faible largeur** (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains.
- Radiateur **extra-plats**, avec une très faible saillie au mur.
- **Plusieurs choix de régulation** suivant finition avec mode programmation.
- Existe en modèle double épaisseur, pour répondre aux installation basse température.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviette en acier.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG.
- 4 consoles murales indépendantes de l'appareil, incluses dans l'emballage.

Saillie au mur
94 mm
Régulation





IR-PROG

Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à utilisation simplifiée

- Fixation murale ou sur socle
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors Gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4 H (au pas de 30 mn)
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles 1,5 V, type AAA. Témoin d'usure des piles
- Récepteur infrarouge positionné en bas à droite, peint dans la couleur du radiateur
- En option, récepteur infrarouge à gauche (référence 956 à préciser à la commande), possible sur sèche-serviettes Altaï Spa et Kéva Spa.

Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Raccordements centrés, entraxe 50 mm, compatible bitube/monotube.

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.
- Accessoires robinetterie.
- Accessoires patères, porte-serviettes.
- Programmation courant porteur Premium System.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
ALN-112-045-IF	551	300	1 251	446
ALN-112-050-IF	612	600	1 251	496
ALN-168-050-IF	880	600	1 771	496
ALN-176-050-IF	973	900	1 851	496