

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrons vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 
Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH
Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

MACHINE À LAVER

APPLIQUES



R59
APPLIQUE NUE
BRUTE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	R59 38	5	R59 38 K	1
1/2	R59 12	10	R59 12 K	1
3/4	R59 34	5	R59 34 K	1



R59B
APPLIQUE AVEC ÉCROU
COLLET BATTU BRUTE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 12	R59B 38	5	R59B 38 K	1
1/2 - 14	R59B 12	10	R59B 12 K	1
3/4 - 16	R59B 34	5	R59B 34 K	1



R59C
APPLIQUE NUE CHROMÉE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8	R59C 38	5	R59C 38 K	1
1/2	R59C 12	10	R59C 12 K	1
3/4	R59C 34	5	R59C 34 K	1



R59BC
APPLIQUE AVEC ÉCROU
COLLET BATTU CHROMÉE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
3/8 - 12	R59BC 38	5	R59BC 38 K	1
1/2 - 14	R59BC 12	10	R59BC 12 K	1
3/4 - 16	R59BC 34	5	R59BC 34 K	1



R59S
APPLIQUE AVEC PIQUAGE MÂLE 3/8
ET 6 PANS

	DIM.	RÉF.		RÉF.	
BRUTE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59S	5	R59S K	1
CHROMÉE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59S C	5	R59S C K	1



R59SNB
APPLIQUE AVEC PIQUAGE MÂLE 3/8

	DIM.	RÉF.		RÉF.	
BRUTE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59SNB	5	R59SNB K	1
CHROMÉE	M1/2 - F 1/2 - M 3/8	R59SNB C	5	R59SNB C K	1



ADC
APPLIQUE DOUBLE
CHROMÉE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 1/2	ADC 12	1	ADC 12 K	1



C59
APPLIQUE AVEC ÉCROU
TOURNANT 1/2 BRUTE

DIM.	RÉF.		RÉF.	
1/2 - 12	C59 1234	10	C59 1234 K	1