



MICROFLAM BI-GAZ

LISTE DES PIECES

NEVAX MicroFlam Bi-Gaz

1. Bouteille Oxygène Jetable 110L
2. Bouteille MAP//Pro ou NEVAPro jetable
3. Support kit MicroFlam
4. Détendeur Oxygène MICROFLAM
5. Détendeur MAPP MICROFLAM
6. Chalumeau Cirrus 0 Propylène
7. Tuyau Oxygène / Propane (2m)
8. Bec 100L Propane type 0 X3
9. Allumeur à pierre
10. Lunettes
11. Carton + notice
12. Collier à pince dia. 12.8mm
13. Ecrou M16+olive 6,3/10 OXY/AD
14. Etoile 3 becs Propane (63L, 200L, 315L)

Ref. 455220 / ESC 680147

- Réf. 630210 / ESC 756620
Réf. 630205 / ESC 750335
ou 630100 / ESC 681029
Réf. 375007 / ESC 756621
Réf. 703000F / ESC 750108
Réf. 703000E / ESC 750107
Réf. 200305 / ESC 681498
Réf. 369005 / ESC 681903
Réf. 220042 / ESC 682284
Réf. 500208 / ESC 680072
Réf. 73511 / ESC 657870
Réf. 911256 / ESC 683037
Réf. 371011 / ESC 682132
Réf. 330031 / ESC 682368
Réf. 220145 / ESC 682274



DONNEES TECHNIQUES

Température de la flamme => 2850°C maximum

AUTONOMIE :

La consommation de gaz dépend du réglage du chalumeau, elle est donc donnée à titre indicatif.

Réglage normal avec une buse propane de 100 litres :

Durée bouteille oxygène => Environ 1 heure

Durée bouteille de gaz => Environ 4 heures

1. ALIMENTATION GAZ

Le MicroFlam Bi-Gaz est alimenté par une bouteille d'oxygène (homologation TÜV 02 I 120) et une bouteille de gaz.(EN 12205 D).

Il est recommandé l'utilisation des bouteilles mentionnées ci-dessus.

