

Conduit Chemilux Condensation D200mm PPTL long.2110mm

Numéro d'article: 330106

Conduit PPTI Lg 2000mm Ø200 + joint.



Informations détaillées

Conduit pptl simple paroi de longueur 2 m et de diamètre 200.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330106	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645093062	Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	200 mm	Longueur brute	2 100 mm
Largeur	223 mm	Poids net	6,71 kg

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	200 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	200 mm
Épaisseur du conduit de fumée	4 mm
Matériau	PPTI
Matériau du joint	EPDM gris

Méthode de production	Extrusion
Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Type de système	Simple paroi

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm

Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	20 mm
Emballage / Largeur commerciale	223 mm
Emballage / Longueur commerciale	2 100 mm

Emballage de l'unité	Filmé
Intrastat	39172210
La plus petite unité de vente pour le client final	1

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1

Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE
Résistance aux UV	oui
Zeta évacuation des fumées	0,7

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	190 mm
Emballage / Largeur commerciale	255 mm
Emballage / Longueur commerciale	340 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	76090000
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	1,49 kg