

Des marques expertes  
au service de votre quotidien



**WATTS®**

**JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29911****Joint CNK® - épaisseur 2 mm**

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire.  
Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps.

Limites d'utilisation\* : Température maxi : 350°C. Température en continu : 250°C.  
Température mini : - 196°C. Vapeur : 200°C. Pression : 100 bar.

\*valeurs non associées




Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014700	PN / 10,16,25	DN 10	23 x 48 x 2	vrac / 1
23014701	PN / 10,16,25	DN 15	27 x 53 x 2	vrac / 1
23014702	PN / 10,16,25	DN 20	33 x 63 x 2	vrac / 1
23014703	PN / 10,16,25	DN 25	40 x 73 x 2	vrac / 1
23014704	PN / 10,16,25	DN 32	48 x 84 x 2	vrac / 1
23014705	PN / 10,16,25	DN 40	54 x 94 x 2	vrac / 1
23014706	PN / 10,16,25	DN 50	66 x 109 x 2	vrac / 1
23014707	PN / 10,16,25	DN 65	82 x 129 x 2	vrac / 1
23014708	PN / 10,16,25	DN 80	95 x 144 x 2	vrac / 1
23014709	PN / 10,16	DN 100	120 x 164 x 2	vrac / 1
23014710	PN / 10,16	DN 125	148 x 194 x 2	vrac / 1
23014711	PN / 10,16	DN 150	176 x 220 x 2	vrac / 1
23014712	PN / 10,16	DN 200	229 x 275 x 2	vrac / 1
23014713	PN / 10	DN 250	283 x 330 x 2	vrac / 1
23014714	PN / 10	DN 300	332 x 380 x 2	vrac / 1
23014715	PN / 10	DN 350	371 x 440 x 2	vrac / 1

**JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29022****Joint CSC® - épaisseur 2 mm**

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation\* : Température maxi : 180°C. Température en continu : 120°C.  
Température mini : - 150°C. Pression : 40 bar.

\*valeurs non associées



Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014540	PN / 10,16,25	DN 10	18 x 45 x 2	vrac / 1
23014541	PN / 10,16,25	DN 15	22 x 50 x 2	vrac / 1
23014542	PN / 10,16,25	DN 20	28 x 60 x 2	vrac / 1
23014543	PN / 10,16,25	DN 25	35 x 70 x 2	vrac / 1
23014544	PN / 10,16,25	DN 32	43 x 81 x 2	vrac / 1
23014545	PN / 10,16,25	DN 40	49 x 91 x 2	vrac / 1
23014546	PN / 10,16,25	DN 50	61 x 106 x 2	vrac / 1
23014547	PN / 10,16,25	DN 60	70 x 117 x 2	vrac / 1
23014548	PN / 10,16,25	DN 65	77 x 126 x 2	vrac / 1
23014549	PN / 10,16,25	DN 80	90 x 141 x 2	vrac / 1
23014550	PN / 10,16	DN 90	102 x 152 x 2	vrac / 1
23014551	PN / 10,16	DN 100	115 x 161 x 2	vrac / 1
23014552	PN / 10,16	DN 125	141 x 191 x 2	vrac / 1
23014553	PN / 10,16	DN 150	169 x 217 x 2	vrac / 1
23014554	PN / 10,16	DN 200	221 x 272 x 2	vrac / 1
23014555	PN / 10	DN 250	275 x 327 x 2	vrac / 1
23014556	PN / 10	DN 300	327 x 377 x 2	vrac / 1
23014557	PN / 10	DN 350	371 x 437 x 2	vrac / 1