




WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela Square



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

CARACTÉRISTIQUES

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité
- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande

- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s

Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Non
SoftOpening	Oui
Avec chauffage de lunette d'abattant	Non
Avec éclairage d'orientation	Oui
Avec fonctionnement de séchoir	Non

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

ACCESSOIRES

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
 - Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
 - Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

INFOS

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.com

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37.5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37.5	40	57	I	1850