

PM40

- + Fonctionnement jusqu'à -8°C de température extérieure
- + Ventilation à plusieurs vitesses pour un fonctionnement silencieux
- + Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins



2 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE
CONDENSEUR
CONTRE LA CORROSION

	PM40 MD1	PM40 MD2	PM40 MD3	PM40 MD4	PM40 MD5	PM40 MD7	PM40 MD8	PM40 TD7	PM40 TD8	PM40 TD12
Références	WH000418	WH000419	WH000420	WH000421	WH000422	WH000424	WH000426	WH000423	WH000425	WH000427

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Raccords PVC 1.5"	Plots antivibratiles	Housse d'hivernage	Kit télécommande déportée

ÉQUIPEMENTS

- Soufflage horizontal
- Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
- Ecran digital
- Ecran détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (ventilation par inversion de cycle)
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -8°C)
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- Compresseur scroll
- Détendeur électronique
- Fluide frigorigène: **R32** (MD1-MD2-MD3-MD4-MD5-TD7-TD8)
- Fluide frigorigène: **R410A** (MD7-MD8-TD12)

PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C / HUMIDITÉ 80%

Puissance restituée (kW)	4,7	7,5	10,5	11,7	14,7	17,7	22,5	18,5	22,1	32
Puissance consommée (kW)	0,9	1,3	1,9	2,1	2,4	3,2	3,6	3	3,2	5,6
COP moyen	5,4	5,7	5,5	5,6	6,2	5,5	6,3		6,8	5,7

PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%

Puissance restituée (kW)	3,2	5,5	7,5	8,5	10,5	12,5	16	13,5	16	23
Puissance consommée (kW)	0,8	1,2	1,7	1,9	2,2	2,9	3,5	3,1	3,7	5,1
COP moyen	4	4,8	4,4	4,6	4,8	4,4	4,6	4,4		4,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume bassin recommandé* (m³)	< 20	< 30	< 50	< 60	< 70	< 90	< 110	< 80	< 110	< 140
Raccordement hydraulique	PVC Ø 1.5"									
Alimentation électrique	230V / 1 / 50Hz						400V / 3 / 50Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4,1	6,2	8,9	9,7	11	15,9	16,8	5,1	5,62	10,1
Intensité absorbée maximale (A)	5,3	8	11,6	12,6	14,2	23,9	25,2	6,7	7,3	15,2
Câble alimentation recommandé**	3 x 1.5	3 x 2.5				3 x 4		5 x 2.5		5 x 4
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,4	0,8	0,9	1,1	1,15	1,7	2,3	1,25	1,2	2,6
Puissance acoustique (dB(A))	63	60		64	59	64		67	68	65
Pression acoustique à 10m (dB(A))	35	32		36	31	36		39	40	37

*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme. Pour une utilisation toute l'année et / ou bassins intérieurs, rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.

**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.

*** Hors Éco-Participation