

Des marques expertes
au service de votre quotidien



 **WATTS®**

INSTALLATIONS POUR COLLECTIVITÉS - SYSTÈME PROGRAMMABLE

Kit complet pour limiteur de température ancienne gamme types 170 et 170L

Comprend : cartouche thermostatique, limiteur de surchauffe, éléments porte-clapet, clapet, joint torique et joint plat.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
2229802K	3/4" à 1"	pour plage 38 à 55°C	1

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

INSTALLATIONS SOLAIRES

Mitigeur thermostatique MMV-S pour installation solaire

Destiné spécialement aux applications sanitaires des productions solaires avec de très hautes températures continues.

Revêtement intérieur PTFE pour prévenir le dépôt de calcaire.

Bouton blocable évitant à l'utilisateur final de dérégler la température.

Précision de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ entre 45 et 65°C (avec pressions dynamiques équilibrées).

- Sécurité intégrée immédiate en cas d'interruption de l'eau froide ou de l'eau chaude (coupure du mitigeur avec débit résiduel conforme aux normes EN1111 et EN 1287).

Construction compacte et simplifiée assurant fiabilité, longévité et sécurité.

Réglage usine de la température eau mitigée : 50°C .

Conforme aux normes EN1111 et EN 1287. Température maxi : 110°C .

Plage de réglage : 30 à 65°C . Débit à 3 bar : 63 l/min, (débit minimum : 5 l/min).

Agrément : ACS.

Retrouvez la gamme solaire pages 219 à 222.



réf. 2297560

MMV-S sans clapets anti-retour

Prévoir la pose de clapets anti-retour aux arrivées d'eau chaude et froide

Finition : laiton brut

Code réf.	Diamètre	Raccordements	Réglage 30/65°C	Condit.
2297500	corps 1"	union M 1/2"	min./max. 5 positions	12
2297501	corps 1"	union M 3/4"	min./max. 5 positions	12
2297560	corps 1"	M 1"	min./max. 5 positions	12

Finition : nickelée

Code réf.	Diamètre	Raccordements	Réglage 30/65°C	Condit.
2297530	corps 1"	union M 1/2"	min./max. 5 positions	12
2297531	corps 1"	union M 3/4"	min./max. 5 positions	12
2297561	corps 1"	M 1"	min./max. 5 positions	12

MMV-S avec 2 clapets anti-retour

Température maxi : 65°C et 1 h par jour à 85°C .

Agrément : ACS sauf M 3/4".

Finition : laiton brut

Code réf.	Diamètre	Raccordements	Réglage 30/65°C	Condit.
2297534	corps 1"	union M 3/4"	min./max. 5 positions	12
2297564	corps 1"	M 1"	min./max. 5 positions	12

Finition : nickelée

Code réf.	Diamètre	Raccordements	Réglage 30/65°C	Condit.
2297533	corps 1"	union M 1/2"	min./max. 5 positions	12
2297532	corps 1"	union M 3/4"	min./max. 5 positions	12
2297562	corps 1"	M 1"	min./max. 5 positions	12



réf. 2297562