

TECEflex – Tube multicouche



Tube multicouche TECEflex

TECEflex – Tube multicouche

Le tube multicouche TECEflex convient à la fois aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé. Le tube multicouche est un tube universel qui allie toutes les qualités des solutions métal et plastique. La couche intérieure est en PE-Xc, ce qui lui assure une grande résistance à la pression, à la température et à la corrosion. La gaine en aluminium soudée bord à bord lui confère une étanchéité parfaite à l'oxygène tout en réduisant la dilatation thermique longitudinale. Le tube multicouche TECEflex se cintre très facilement et peut conserver la forme qui lui a été donnée.

Il est conforme à la norme EN ISO 21003 et correspond à la classe d'application 2, soit 10 bars pour les installations d'eau potable et à la classe 5, soit 10 bars pour les installations de chauffage. TECEflex est certifié par le DVGW, l'association allemande du secteur du gaz et de l'eau, ainsi qu'en France par l'AFNOR.

Tube multicouche TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé dans les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 - Couronne	7320168	100 m	1000 m
20 - Couronne	7320208	100 m	700 m
25 - Couronne	7320258	50 m	250 m



Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
32 - Couronne	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Barre	732216	100 m	-	-
20 - Barre	732220	70 m	-	-
25 - Barre	732225	45 m	-	-
32 - Barre	732232	30 m	-	-
40 - Barre	732240	15 m	-	-
50 - Barre	732250	15 m	-	-
63 - Barre	732263	5 m	-	-

(Barre 5 m)



Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé noir

Tube multicouche selon EN ISO 21003, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	731025	25 m	175 m	350 m



Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 6 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec DIN 1988-200). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m

Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse PE 9 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 et DIN 1988-200. Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m

Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 13 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 et DIN 1988-200. Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - isolation 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - isolation 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m