

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29022**Joint CNK® - épaisseur 2 mm**

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire.
Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 350°C. Température en continu : 250°C.

Température mini : - 196°C. Vapeur : 200°C. Pression : 100 bar.

*valeurs non associées

Retrouvez la gamme solaire pages 209 à 212.



Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014740	PN / 10,16,25	DN 10	18 x 45 x 2	vrac / 1
23014741	PN / 10,16,25	DN 15	22 x 50 x 2	vrac / 1
23014742	PN / 10,16,25	DN 20	28 x 60 x 2	vrac / 1
23014743	PN / 10,16,25	DN 25	35 x 70 x 2	vrac / 1
23014744	PN / 10,16,25	DN 32	43 x 81 x 2	vrac / 1
23014745	PN / 10,16,25	DN 40	49 x 91 x 2	vrac / 1
23014746	PN / 10,16,25	DN 50	61 x 106 x 2	vrac / 1
23014747	PN / 10,16,25	DN 60	70 x 117 x 2	vrac / 1
23014748	PN / 10,16,25	DN 65	77 x 126 x 2	vrac / 1
23014749	PN / 10,16,25	DN 80	90 x 141 x 2	vrac / 1
23014750	PN / 10,16	DN 90	102 x 152 x 2	vrac / 1
23014751	PN / 10,16	DN 100	115 x 161 x 2	vrac / 1
23014752	PN / 10,16	DN 125	141 x 191 x 2	vrac / 1
23014753	PN / 10,16	DN 150	169 x 217 x 2	vrac / 1
23014754	PN / 10,16	DN 200	221 x 272 x 2	vrac / 1
23014755	PN / 10	DN 250	275 x 327 x 2	vrac / 1
23014756	PN / 10	DN 300	327 x 377 x 2	vrac / 1
23014757	PN / 10	DN 350	371 x 437 x 2	vrac / 1