

Les kits d'extension sont des modules en polyamide qui permettent d'ajouter rapidement des circuits. Ils offrent un maximum de flexibilité à l'installation et permettent de gagner du temps sur le chantier.

Les kits d'extensions peuvent être utilisés dans plusieurs cas :

- Pour ajouter des circuits à un collecteur existant
 - Pour étendre un collecteur à plus de 10 circuits
 - Pour composer son propre collecteur
- À partir d'un collecteur 2 circuits
En composant entièrement son collecteur pour une version personnalisée (voir manuel d'utilisation)

Inclus :

- Module aller assemblé avec débitmètres
- Module retour assemblé avec inserts thermostatiques
- 2 joints et 2 agrafes pour la connexion

Disponible en 2 et 3 circuits. Connexion 3/4" Eurocone.
Modules aller et retour sont livrés ensemble, assemblés et testés.
Conforme EN1264 et DIN4725.

Caractéristiques techniques :

- PA6,6 avec 30% de fibres de verre renforcée
- Température de fonctionnement : 50 °C – Max t° 65 °C
- Pression max. de fonctionnement : 6 bar à 65 °C

Support de fixation C322021001 (en option)

Le nombre de support de fixation dépend du nombre de circuits du collecteur.
Ex: Si on ajoute un kit d'extension 3 circuits à un collecteur 2 circuits, un support de fixation supplémentaire sera nécessaire.

- Collecteur 2 circuits : 1 support de fixation
- Collecteur 3 à 9 circuits : 2 supports de fixation
- Collecteur 9 à 14 circuits : 3 supports de fixation

Avantages

Support de fixation C322021001 (en option)

Le nombre de support de fixation dépend du nombre de circuits du collecteur.
Ex: Si on ajoute un kit d'extension 3 circuits à un collecteur 2 circuits, un support de fixation supplémentaire sera nécessaire.

- Collecteur 2 circuits : 1 support de fixation
- Collecteur 3 à 9 circuits : 2 supports de fixation
- Collecteur 9 à 14 circuits : 3 supports de fixation

Caractéristiques techniques

- PA6,6 avec 30% de fibres de verre renforcée
- Température de fonctionnement : 50 °C – Max t° 65 °C
- Pression max. de fonctionnement : 6 bar à 65 °C



Description	Kit d'extension 2 circuits 0-5 l/min.
Order Code	C322009001
EAN	03430650492721
Modèle	<u>Kits d'extension - Biofloor 9100 Collecteur</u>
Longitud / Conexión	106 / G $\frac{3}{4}$ " M Eurocone



Classification données générales

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Unité de régulation de chauffage au sol
Nom du produit	A9100TP2 Extension kit double 0-5L
Marque	Comap
type produit	A9100TP2 Extension kit double 0-5L
Code	C322009001
EAN	03430650492721

Classification caractéristiques

Mode de raccordement côté primaire	2 tuyaux
Convient pour le refroidissement	Oui
Matière	Matière synthétique
Positionner la connexion principale	Gauche/droite
Connexion principale	Autre
Nom. diamètre intérieur primaire	Autre
Avec vannes sur raccordement primaire	Non
Medium temperature (continuous)	16 - 65 °C
Pression de service maximum	6 Bar
Avec le batteur	Non
À équipement supplémentaire	Oui
Nombre maximum de groupes d'extension	12
Limitation de température	Oui
Avec clapet anti-retour	Non
pompe de circulation	Non
Avec régulateur	Non
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans
Mesure du débit volumique	Analogique
Avec thermomètre	Non
Alimentation de mesure de température	Analogique
Retour de mesure de température	Analogique
Avec aération	Non
Avec manomètre	Non
Avec robinet de vidange/de remplissage	Non
Nombre de groupes secondaires	2
connexion secondaire	Euroconus standardless
Nom. diamètre intérieur secondaire	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tube secondaire	12 - 20 mm
Avec indicateur de débit	Oui
Capacité de débit	0 - 5 l/h
Avec actionneur thermique	Non
With ceramic valve	Non
Avec protant fixation murale	Non
Largeur	110 Millimetre
Hauteur	140 Millimetre
Profondeur	100 Millimetre
un logement	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:
[Installation and operating instruction Biofloor 9100 \(English\)](#)
[Brochure Collecteur Biofloor 9100](#)
[Animation Biofloor 9100 \(English\)](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr