Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**Level transmitter**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99488545

Le capteur de niveau Grundfos de type S (Standard) est couramment indiqué pour les mesures de niveau inférieur à 50 m.
En fonction des variantes, il convient pour les eaux usées, l'eau potable et d'autres applications nécessitant une mesure de niveau hydrostatique.

Le produit ne doit pas geler. Une restriction peut s'appliquer en fonction du milieu.
Configuration des orifices hydrauliques :
BO - fond ouvert pour les eaux usées
BC - le fond est fermé pour l'eau propre
Accessoires :
Crochet pour câble
Boîte de jonction

Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 80 °C

Technique:
Certifications sur plaque signalétique: CE
Plage de mesure du niveau de l'eau: 0-5 m
Sortie signal: 4-20mA 2 fils

Matériaux:
Boîtier: Acier inoxydable
ASTM 316Ti
Joint torique: FKM
Surface de câble: PE-LD

Installation:
Plage température ambiante: 0 .. 80 °C

Donnée électrique:
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Câble inclus (Oui/Non): O
Longueur du câble: 10 m
Tension nominale minimale CC: 10.00 V
Tension nominale maxi CC: 30.00 V

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Autres:	
	Poids net:	0.8 kg
	Poids brut:	1.9 kg
	Volume d'expédition:	0.043 m3
	N° VVS danois:	391510301
	N° RSK suédois:	5830167
	N° LVI finlandais:	4965398
	N° NRF norvégien:	1365592

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Level transmitter S 0-5m c10m P V BO
Code article:	99488545
Numéro EAN::	5713829914315
Technique:	
Certifications sur plaque signalétique:	CE
Plage de mesure du niveau de l'eau:	0-5 m
Sortie signal:	4-20mA 2 fils
Matériaux:	
Boîtier:	Acier inoxydable
	ASTM 316Ti
Joint torique:	FKM
Surface de câble:	PE-LD
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 80 °C
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 80 °C
Donnée électrique:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Câble inclus (Oui/Non):	O
Longueur du câble:	10 m
Tension nominale minimale CC:	10.00 V
Tension nominale maxi CC:	30.00 V
Autres:	
Poids net:	0.8 kg
Poids brut:	1.9 kg
Volume d'expédition:	0.043 m3
N° VVS danois:	391510301
N° RSK suédois:	5830167
N° LVI finlandais:	4965398
N° NRF norvégien:	1365592

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026