

Fiche technique LIMATEC®

2150V

Gamme SOUPLINOX®

Siphon rond Ø 215 mm sortie verticale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol pour sol souple avec garde d'eau de 50 mm

Débit de 0,55 l/s

Rosette de sécurité orifices de 5, 7 et 8 mm

Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 1,9 kg



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253

Inviolable, idéal dans les lieux publics

Accès PMR


Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Panier

Données techniques



Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 26/11/2020

Indice : 02

Réf. Produit : 2150V

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société