





FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur thermostatique d'évier avec bec dessous, manette dessus, spécial Choc Thermique - Mastermix - 75117



"Les plus produit"

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide
- Choc thermique sécurisé
- Accessible uniquement par les personnes habilitées

Descriptif

Mitigeur thermostatique MASTERMIX entraxe 150mm, d'évier bec tube dessous saillie 200 mm, équipé d'une manette dessus ouverture/fermeture du débit ergonomique, différente du volant T°C afin de les identifier facilement, d'un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage pour choc thermique sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Cartouche ouverture céramique diam 47 ; cartouche thermostatique NF EN 1111. Débit réglable entre 5 et 14l/ min, température réglable de 18 à 38°C. Livré avec raccords excentrés M1/2"; avec rosaces chromées et joint filtres. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur. REF: 75117 - marque Sanifirst ou équivalent approuvé.



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75117
Ancienne référence	FL3936CT
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication, 3 ans pour la cartouche thermostatique
Spécificité 1	Evier
Spécificité 2	Bec dessous
Spécificité 3	Mural
Spécificité 4	Mitigeur
Hauteur sous bec (mm)	130
Longueur bec (mm)	200
Saillie (mm)	285
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Volants laiton, commande longue
Organe de commande	Manette d'ouverture/fermeture vers le bas et Volant T°C choc thermique laiton
Raccordement	EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4
Débit (l/min)	Estimation : réglable entre 5 et 14L/min
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bars
Type cartouche	Cartouche céramique et cartouche thermostatique NF
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns
Choc thermique	Oui