Source : Catalogue Système d'évacuation insonorisé AR (FR, septembre 2024), Molecor (Adequa), p. 36 —
https://molecor.com/sites/default/files/2024-12/Catalogo_AR_FR_2024_septiembre%202024_rev_web.pdf

Gamme de tubes et de raccords du

Tubes

DN (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Nº Tubes/Palette	Code
32	5	3,0	95	2141155
40	5	3,0	80	1122180
50	5	3,0	65	1122181
110	5	3,2	34	2130266
63	3	3,0	50	2142505
75	3	3,0	35	2141129
90	3	3,0	29	1122185
110	3	3,2	34	1122182
125	3	3,2	30	1122183
160	3	3,2	17	1122186
200	3	3,9	9	1122187
250	3	4,9	7	2133984
315 (à coller)	3	6,2	5	2141090
110	1	3,2	29	1127359
90 - 2 emboîtures	1	3,0	29	2142312
110 - 2 emboîtures	1	3,2	26	2131833
110	1,5	3,2	29	2142368



• Les tubes de diamètre 32, 40 et 50 sont fournis sans emboîture.

Les tubes et raccords marqués disposent d'une certification de produit AENOR selon les normes UNE-EN 1453-1, UNE-EN 1329-1 et de réaction au feu (Euroclasse B-s1,d0) selon la norme UNE-EN 13501-1.
Les tubes et raccords marqués disposent d'une classification de réaction au feu avec Euroclasse B-s1,d0, selon la norme UNE-EN 13501-1.

Coude femelle-femelle 45°

Code	Réf.	Boîte/pcs	D	Z1	Z2	L1	L2
2141156	CF-44-AR	H-15	32	13	13	23	23
1122163	CH-44-AR	C-130	40	13	13	27	27
1122166	CJ-44-AR	C-70	50	18	18	32	32





Coude mâle-femelle 45°

Code	Réf.	Boîte/pcs	D	Z1	L1	H1
2141159	CF-4-AR	H-15	32	10	23	33
2136939	CH-4-AR	D-80	40	13	27	40
2136940	CJ-4-AR	C-85	50	18	32	50





Coude femelle-femelle 67° 30’

Code	Réf.	Boîte/pcs	D	Z1	Z2	L1	L2
2141157	CF-66-AR	F-15	32	17	17	24	24
1126194	CH-66-AR	E-30	40	21	21	27	27
1126195	CJ-66-AR	E-15	50	26	26	32	32



