

TOF® -FE



**RACCORD
PN 10
POUR TUBE
EN FER**

**RACOR
PN 10
PARA TUBO DE
HIERRO**



TOF/FE M

Monojoint pour FE avec filet mâle
Racor simple para tubo FE con rosca macho

Cod. 020100..F

ØFE de 2"1/2 à 3"
ØFE de 2"1/2 à 3"



TOF/FE F

Monojoint pour FE avec filet femelle
Racor simple para tubo FE con rosca hembra

Cod. 020200..F

ØFE de 2"1/2 à 3"
ØFE de 2"1/2 à 3"



TOF/FE B

Raccord droit FE-FE
Racor recto FE-FE

Cod. 020300..F

ØFE de 2"1/2 à 3"
ØFE de 2"1/2 à 3"

TOF/FE-PE

Raccord droit FE-PE
Racor recto FE-PE

Cod. 020900..

ØFE de 1/2" à 2"
ØFE de 1/2" à 2"

FE avec bague en laiton
FE con el anillo de latón

FE avec anneau en plastique
FE con el anillo de plástico



UNI EN ISO 9001: 2008



ISO 14001:2004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Raccord universel en laiton pour tubes rigides en pouces.

Configuration: MALE, FEMELLE BIJOINT et BIJOINT FE-PE

Les filetages sont conformes à la norme ISO 228.

Applications: Raccordement tubes eau en fer (jusqu'à 10 bar);
 • Raccordement tubes en PVC (diamètre extérieur en pouces);
 • Raccordement tubes en cuivre (diamètre extérieur en pouces);
 • Tubes en acier INOX hydraulique (diamètre extérieur en pouces);
 • Tubes rigides en général avec diamètres extérieurs en pouces.

Limites d'application: Température maxi. 90°;
 • Pression maxi. 10 bar (avec tube en fer);

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Racor de latón universal para tubos rígidos en pulgadas.

Configuración: MACHO, HEMBRA BIJUNTA y BIJUNTA FE-PE


Las rosas respectan ISO 228.

Utilización: Conexión de tubos de hierro para agua (hasta 10 Bar);
 • Conexión de tubos de PVC (diámetro externo en pulgadas);
 • Conexión de tubos de cobre (diámetro externo en pulgadas);
 • Tubo de acero INOX hidráulico (diámetro externo en pulgadas);
 • Tubos rígidos en general con diámetros externos en pulgadas.


Límites de empleo: Temperatura máx 90°;
 • Presión máx 10 bar (con tubo de hierro);

MATÉRIAUX / MATERIALES	
MATÉRIAUX UTILISÉS MATERIALES UTILIZADOS	MATÉRIAU MATERIAL
Corps, écrou et brides Cuerpo, tuerca y bridas	CW 617N - (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Etanchéités hydrauliques Estanqueidades hidráulicas	NBR
Etanchéités mécaniques Estanqueidades mecánicas	CW614N
Boulons standard Bulones estándar	TDE 4.8/88


TOF/FE M	mat.	Ø	ØFE	A	B	B1	C	COD
Monojoint pour FE avec filet mâle	OT	2"1/2	2"1/2	145	130	22		02010010F
Racor simple para tubo FE con rosca macho	OT	3"	3"	174	130	22		02010012F



TOF/FE B	mat.	Ø	ØFE	A	B	B1	C	COD
Raccord droit pour FE	OT	2"1/2	2"1/2	139	185			02030010F
Racor recto para tubo FE	OT	3"	3"	154	206			02030012F



TOF/FE F	mat.	Ø	ØFE	A	B	B1	C	COD
Monojoint pour FE avec filet femelle	OT	2"1/2	2"1/2	145	125	27		02020010F
Racor simple para tubo FE con rosca hembra	OT	3"	3"	174	125	27		02020012F



TOF B PE-FE	mat.	Ø	ØFE	A	B	B1	C	COD
Straight double fitting for FE or PE, FE with brass ring / PE with plastic ring	OT	20	1/2"	37	64			02090004
Gerda Doppelt-Verschraubung für FE oder PE, FE mit Messing-Ring / PE mit Kunststoff-Ring	OT	25	3/4"	46	77			02090005
	OT	32	1"	54	83			02090006
	OT	40	1"1/4	65	92			02090007
	OT	50	1"1/2	76	102			02090008
	OT	63	2"	94	130			02090009

