



Gestion
D'énergie



Système
Radiant



Gestion
De l'eau



GIACOMINI
WATER E-MOTION

R549


CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R549Y003	25	1	100



- Sortie de sol
- En plastique
 - Pour gaine Ø 25 maximum et tube Ø 17 maximum

R542

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R542Y001	16X16	10	40



- Boîtier simple orientable
- A encastrer
 - Pour distribution bitube
 - Livré avec un tube cuivre chromé de 200 mm Ø 16
 - Ajouter les adaptateurs en fonction du tube (PER/PB)
 - Livré avec la rosace R175A

R543

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R543Y002	16X16	1	10
R543Y003	18X18	1	20



- Boîtier double orientable
- A encastrer
 - R543Y002 : Livré avec deux tube cuivre chromé de 200 mm Ø 16
 - R543Y003 : Livré avec deux tube cuivre chromé de 200 mm Ø 18
 - Une rosace R175B et deux adaptateurs R178 pour la canne
 - Entraxe 35 mm 16x16
 - Entraxe 50 mm 18x18
 - Ajouter les adaptateurs en fonction du diamètre du tube (PER/PB ou multicouche)

R175A

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R175AY001	60 mm	1	25



- Rosace simple
- Pour R542
 - Pour tube Ø 12 à 18 mm

R175B_R175C

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R175BY001	ENTRAXE 35 MM	1	20
R175CY001	ENTRAXE 50 MM	1	20



- Rosace double
- Pour R542 et R543
 - Tube Ø 12 à 18 mm
 - Rosace B, 65x105 mm pour R437, R440, R436, R438 alésage 16
 - Rosace C 60x115 mm pour R436, R438 alésage 18