


Coude Geberit PE à branche longue



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

CARACTÉRISTIQUES

- Large rayon

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

INFOS

- Les coudes Geberit PE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit

N° de réf.	DN	d, ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K cm	K1 max. cm	K2 max. cm	r cm
367.015.16.1	100	110	15	18	7		15.5	4.5	
368.015.16.1	125	125	15	10.5	7.5		7.5	4.5	
369.015.16.1	150	160	15	7.5	7.5		4.5	4.5	
367.030.16.1	100	110	30	19.5	8.5		15.5	4.5	
368.030.16.1	125	125	30	12	9		7.5	4.5	

N° de réf.	DN	d _e mm	arc °	X ₁ cm	X ₂ cm	K cm	K1 max. cm	K2 max. cm	r cm
369.030.16.1	150	160	30	9.5	9.5		4.5	4.5	
365.046.16.1	70	75	45	9.1	5		6	2	
367.046.16.1	100	110	45	14.7	6		11	2.5	
363.051.16.1	56	56	88.5	21	8.5		17	0	4
365.051.16.1	70	75	88.5	21	11.5	14	14	0	7
367.051.16.1	100	110	88.5	27	14.5		17	0	10
360.055.16.1	40	40	90	15	3		12		3
361.055.16.1	50	50	90	18	4		14		4
363.055.16.1	56	56	90	21	4		17		4
364.055.16.1	60	63	90	21	5		16		5
365.055.16.1	70	75	90	21	7		14		7
366.055.16.1	90	90	90	24	9		15		9
367.055.16.1	100	110	90	27	10		17		10

N° de réf.	DN	d. ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K cm	K1 max. cm	K2 max. cm	r cm
368.055.16.1	125	125	90	20	11		9		11
369.055.16.1	150	160	90	20	14		6		14
379.055.16.1	30	32	90	10	3		7		3