Integra HP

Integra HP est un radiateur panneau intégré équipé de 6 connexions

Fiche technique
2026-10-28



- Adapté aux applications à haute pression
- Installation polyvalente
- Équilibrage hydraulique précis
- Construction durable
- Flexibilité esthétique

Integra HP est un radiateur panneau classique intégré à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 6 connexions. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau de chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouvelles consoles de fixation MCW-7, qui conviennent à l'installation de l'Integra HP équipé de pattes de fixation, bénéficient d'un système d'anti-soulèvement. Celui-ci permet un montage et positionnement plus sûr au mur et protège contre toute possibilité de glissement latéral. Une version réversible pour les modèles 21 s, 22 sans pattes de fixation, est disponible sur simple demande. Intégra HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitatitive et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Domaine d'application
L'Integra HP est idéale pour les installations haute pression comme les immeubles de grande hauteur ou les raccordements aux réseaux de chauffage urbain. Avec une pression de service maximale de 10 bars et une limite de température de 110°C, elle supporte des raccordements polyvalents, y compris inférieurs et latéraux. Un équilibrage hydraulique amélioré avec des inserts thermostatiques préréglés assure l'efficacité.

Critères de sélection
Pour la sélection de produits, utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Usage
Integra HP est universellement connectable avec des options de Raccordement inférieure et latérale. Utilisez l'insert thermostatique intégré pour un équilibrage hydraulique facile. Fixez-le aux murs à l'aide du support de montage MCW-7. Maintenez une pression de fonctionnement maximale de 10 bars et une température de 110°C. Utilisez l'emballage pour la protection lors de l'installation et retirez-le avant le premier chauffage. Suivez attentivement le guide d'installation inclus.

AMA Text
Intégra HP est un radiateur panneau classique intégré à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 6 Raccordements. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau de chauffage urbain.
Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.
Les nouvelles consoles de fixation MCW-7, qui conviennent à l'installation de l'Integra HP équipé de pattes de fixation,
bénéficient d'un système d'anti-soulèvement. Celui-ci permet un montage et positionnement plus sûr au mur et protège contre toute possibilité de glissement latéral. Une version réversible pour les modèles 21 s, 22 sans pattes de fixation, est disponible sur simple demande.
Intégra HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016.
D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitatitive et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.
Raccordements
6 orifices (4 x Ø 15/21 lateral gauche et droite - femelle et 2 x Ø
15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm)
Accessoires fournis avec le radiateur
Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui

Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d3da33d-0aff-47dd-9c0f-ab103eef868f

Sources



ProductImage - Integra-HP-2000x2000.

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT113000400R	PINT113000400L	218	113	1.7	1.30	4.6
	500	60	PINT113000500R	PINT113000500L	273	141	1.7	1.30	5.4
	600	60	PINT113000600R	PINT113000600L	328	169	1.7	1.30	6.2
	700	60	PINT113000700R	PINT113000700L	382	197	1.7	1.30	7.0
	800	60	PINT113000800R	PINT113000800L	437	225	1.7	1.30	7.9
	900	60	PINT113000900R	PINT113000900L	491	253	1.7	1.30	8.7
	1000	60	PINT113001000R	PINT113001000L	546	281	1.7	1.30	9.5
	1100	60	PINT113001100R	PINT113001100L	601	309	1.7	1.30	10.3
	1200	60	PINT113001200R	PINT113001200L	655	338	1.7	1.30	11.1
	1300	60	PINT113001300R	PINT113001300L	710	366	1.7	1.30	11.9
	1400	60	PINT113001400R	PINT113001400L	764	394	1.7	1.30	12.7
	1500	60	PINT113001500R	PINT113001500L	819	422	1.7	1.30	14.3
	1600	60	PINT113001600R	PINT113001600L	874	450	1.7	1.30	14.4
	1800	60	PINT113001800R	PINT113001800L	983	506	1.7	1.30	16.0
	2000	60	PINT113002000R	PINT113002000L	1092	563	1.7	1.30	17.6
Type 21									
	400	70	PINT213000400		304	158	3.4	1.28	5.8
	500	70	PINT213000500		381	198	3.4	1.28	7.2
	600	70	PINT213000600		457	237	3.4	1.28	8.6
	700	70	PINT213000700	F072103007010R10	533	277	3.4	1.28	10.6
	800	70	PINT213000800	F072103008010R10	609	317	3.4	1.28	11.9
	900	70	PINT213000900		685	356	3.4	1.28	13.0
	1000	70	PINT213001000		761	396	3.4	1.28	14.4
	1100	70	PINT213001100	F072103011010R10	837	435	3.7	1.28	15.8

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	70	PINT213001200	F072103012010R10	913	475	4.1	1.28	17.3
	1300	70	PINT213001300		989	514	3.4	1.28	18.7
	1400	70	PINT213001400		1065	554	3.4	1.28	20.2
	1500	70	PINT213001500		1142	594	3.4	1.28	21.6
	1600	70	PINT213001600	F072103016010R10	1218	633	5.4	1.28	23.0
	1800	70	PINT213001800		1370	712	3.4	1.28	25.9
	2000	70	PINT213002000	F072103020010R10	1522	791	6.8	1.28	28.8
	2200	70	PINT213002200		1674	871	3.4	1.28	31.7
	2400	70	PINT213002400		1826	950	3.4	1.28	34.6
	2600	70	PINT213002600	F072103026010R10	1979	1029	8.8	1.28	37.4
	2800	70	PINT213002800	F072103028010R10	2131	1108	9.5	1.28	40.3
	3000	70	PINT213003000		2283	1187	3.4	1.28	43.2
Type 22									
	400	102	PINT223000400		384	197	3.4	1.31	6.5
	500	102	PINT223000500		481	246	3.4	1.31	8.2
	600	102	PINT223000600	F072203006010R10	577	295	3.4	1.31	9.8
	700	102	PINT223000700		673	345	3.4	1.31	11.4
	800	102	PINT223000800		769	394	3.4	1.31	13.0
	900	102	PINT223000900		865	443	3.4	1.31	14.7
	1000	102	PINT223001000		961	492	3.4	1.31	16.3
	1100	102	PINT223001100		1057	542	3.4	1.31	17.9
	1200	102	PINT223001200		1153	591	3.4	1.31	19.6
	1300	102	PINT223001300		1249	640	3.4	1.31	21.2
	1400	102	PINT223001400		1345	689	3.4	1.31	22.8
	1500	102	PINT223001500	F072203015010R10	1442	738	5.1	1.31	24.4
	1600	102	PINT223001600		1538	788	3.4	1.31	26.1

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1800	102	PINT223001800		1730	886	3.4	1.31	29.3
	2000	102	PINT223002000		1922	985	3.4	1.31	32.6
	2200	102	PINT223002200		2114	1083	3.4	1.31	35.9
	2400	102	PINT223002400		2306	1182	3.4	1.31	39.1
	2600	102	PINT223002600		2499	1280	8.8	1.31	42.4
	2800	102	PINT223002800		2691	1378	9.5	1.31	45.6
	3000	102	PINT223003000		2883	1477	3.4	1.31	48.9

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT114000400R	PINT114000400L	284	146	2.2	1.30	5.8
	500	60	PINT114000500R	PINT114000500L	356	183	2.2	1.30	6.9
	600	60	PINT114000600R	PINT114000600L	427	219	2.2	1.30	8.0
	700	60	PINT114000700R	PINT114000700L	498	256	2.2	1.30	9.1
	800	60	PINT114000800R	PINT114000800L	569	292	2.2	1.30	10.2
	900	60	PINT114000900R	PINT114000900L	640	329	2.2	1.30	11.3
	1000	60	PINT114001000R	PINT114001000L	711	366	2.2	1.30	12.5
	1100	60	PINT114001100R	PINT114001100L	782	402	2.2	1.30	13.6
	1200	60	PINT114001200R	PINT114001200L	853	439	2.2	1.30	14.7
	1300	60	PINT114001300R	PINT114001300L	924	475	2.2	1.30	15.8
	1400	60	PINT114001400R	PINT114001400L	995	512	2.2	1.30	16.9
	1500	60	PINT114001500R	PINT114001500L	1067	548	2.2	1.30	18.8
	1600	60	PINT114001600R	PINT114001600L	1138	585	2.2	1.30	19.1
	1800	60	PINT114001800R	PINT114001800L	1280	658	2.2	1.30	21.3
	2000	60	PINT114002000R	PINT114002000L	1422	731	2.2	1.30	23.6
Type 21									
	400	70	PINT214000400		385	199	4.5	1.29	7.6
	500	70	PINT214000500		482	249	4.5	1.29	9.5
	600	70	PINT214000600		578	298	4.5	1.29	11.4
	700	70	PINT214000700		674	348	4.5	1.29	13.3
	800	70	PINT214000800	F072104008010R10	770	398	4.5	1.29	15.6
	900	70	PINT214000900		867	448	4.5	1.29	17.1
	1000	70	PINT214001000		963	497	4.5	1.29	19.0
	1100	70	PINT214001100		1059	547	4.5	1.29	20.9
	1200	70	PINT214001200		1156	597	4.5	1.29	22.8

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PINT214001300	F072104013010R10	1252	646	5.8	1.29	24.7
	1400	70	PINT214001400		1348	696	4.5	1.29	26.6
	1500	70	PINT214001500		1445	746	4.5	1.29	28.5
	1600	70	PINT214001600		1541	796	4.5	1.29	30.4
	1800	70	PINT214001800	F072104018010R00	1733	895	8.1	1.29	34.2
	2000	70	PINT214002000		1926	994	4.5	1.29	38.0
	2200	70	PINT214002200		2119	1094	4.5	1.29	41.8
	2400	70	PINT214002400		2311	1193	4.5	1.29	45.6
	2600	70	PINT214002600		2504	1293	11.7	1.29	49.4
	2800	70	PINT214002800		2696	1392	12.6	1.29	53.2
	3000	70	PINT214003000	F072104030010R10	2889	1492	4.5	1.29	57.0
Type 22									
	400	102	PINT224000400	F072204004010R00	488	249	4.5	1.32	9.9
	500	102	PINT224000500		611	311	4.5	1.32	10.9
	600	102	PINT224000600	F072204006010R00	733	374	4.5	1.32	13.9
	700	102	PINT224000700		855	436	4.5	1.32	15.3
	800	102	PINT224000800		977	498	4.5	1.32	17.4
	900	102	PINT224000900	F072204009010R10	1099	560	4.5	1.32	19.8
	1000	102	PINT224001000		1221	623	4.5	1.32	21.8
	1100	102	PINT224001100		1343	685	4.5	1.32	24.0
	1200	102	PINT224001200		1465	747	4.5	1.32	26.2
	1300	102	PINT224001300		1587	810	4.5	1.32	28.3
	1400	102	PINT224001400	F072204014010R10	1709	872	6.3	1.32	30.5
	1500	102	PINT224001500	F072204015010R00	1832	934	6.8	1.32	32.7
	1600	102	PINT224001600		1954	996	4.5	1.32	34.9
	1800	102	PINT224001800		2198	1121	4.5	1.32	39.2

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PINT224002000		2442	1245	4.5	1.32	43.6
	2200	102	PINT224002200	F072204022010R10	2686	1370	9.9	1.32	48.0
	2400	102	PINT224002400	F072204024010R00	2930	1494	4.5	1.32	52.3
	2600	102	PINT224002600		3175	1619	11.7	1.32	56.7
	2800	102	PINT224002800		3419	1744	12.6	1.32	61.0
	3000	102	PINT224003000		3663	1868	4.5	1.32	65.4

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT115000400R	PINT115000400L	347	178	2.7	1.31	7.2
	500	60	PINT115000500R	PINT115000500L	434	223	2.7	1.31	8.5
	600	60	PINT115000600R	PINT115000600L	521	267	2.7	1.31	9.9
	700	60	PINT115000700R	PINT115000700L	608	312	2.7	1.31	11.2
	800	60	PINT115000800R	PINT115000800L	694	356	2.7	1.31	12.6
	900	60	PINT115000900R	PINT115000900L	781	401	2.7	1.31	14.0
	1000	60	PINT115001000R	PINT115001000L	868	445	2.7	1.31	15.3
	1100	60	PINT115001100R	PINT115001100L	955	490	2.7	1.31	16.7
	1200	60	PINT115001200R	PINT115001200L	1042	534	2.7	1.31	18.0
	1300	60	PINT115001300R	PINT115001300L	1128	579	2.7	1.31	19.4
	1400	60	PINT115001400R	PINT115001400L	1215	623	2.7	1.31	20.8
	1500	60	PINT115001500R	PINT115001500L	1302	668	2.7	1.31	22.9
	1600	60	PINT115001600R	PINT115001600L	1389	712	2.7	1.31	23.5
	1800	60	PINT115001800R	PINT115001800L	1562	801	2.7	1.31	26.2
	2000	60	PINT115002000R	PINT115002000L	1736	890	2.7	1.31	29.0
Type 21									
	400	70	PINT215000400		462	237	5.5	1.31	9.4
	500	70	PINT215000500		578	296	5.5	1.31	11.8
	600	70	PINT215000600		694	356	5.5	1.31	14.1
	700	70	PINT215000700		809	415	5.5	1.31	16.4
	800	70	PINT215000800	F072105008010R10	925	474	5.5	1.31	19.2
	900	70	PINT215000900	F072105009010R00	1040	533	5.5	1.31	21.3
	1000	70	PINT215001000	F072105010010R10	1156	593	5.5	1.31	23.5
	1100	70	PINT215001100		1272	652	5.5	1.31	25.9
	1200	70	PINT215001200		1387	711	5.5	1.31	28.2

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PINT215001300	F072105013010R10	1503	771	7.2	1.31	30.6
	1400	70	PINT215001400		1618	830	5.5	1.31	32.9
	1500	70	PINT215001500		1734	889	5.5	1.31	35.3
	1600	70	PINT215001600		1850	948	5.5	1.31	37.6
	1800	70	PINT215001800	F072105018010R10	2081	1067	9.9	1.31	42.3
	2000	70	PINT215002000	F072105020010R10	2312	1185	5.5	1.31	47.0
	2200	70	PINT215002200	F072105022010R10	2543	1304	5.5	1.31	51.7
	2400	70	PINT215002400		2774	1423	5.5	1.31	56.4
	2600	70	PINT215002600		3006	1541	14.3	1.31	61.1
	2800	70	PINT215002800		3237	1660	15.4	1.31	65.8
	3000	70	PINT215003000	F072105030010R10	3468	1778	5.5	1.31	70.5
Type 22									
	400	102	PINT225000400	F072205004010R00	588	299	5.5	1.33	12.3
	500	102	PINT225000500		735	373	5.5	1.33	13.5
	600	102	PINT225000600		882	448	5.5	1.33	16.2
	700	102	PINT225000700	F072205007010R10	1029	522	5.5	1.33	19.7
	800	102	PINT225000800		1176	597	5.5	1.33	21.6
	900	102	PINT225000900		1323	672	5.5	1.33	24.3
	1000	102	PINT225001000		1470	746	5.5	1.33	27.0
	1100	102	PINT225001100	F072205011010R10	1617	821	6.0	1.33	29.7
	1200	102	PINT225001200	F072205012010R10	1764	896	6.6	1.33	32.4
	1300	102	PINT225001300		1911	970	5.5	1.33	35.1
	1400	102	PINT225001400		2058	1045	5.5	1.33	37.8
	1500	102	PINT225001500		2205	1119	5.5	1.33	40.5
	1600	102	PINT225001600		2352	1194	5.5	1.33	43.2
	1800	102	PINT225001800		2646	1343	5.5	1.33	48.6

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PINT225002000		2940	1493	5.5	1.33	54.0
	2200	102	PINT225002200	F072205022010R10	3234	1642	5.5	1.33	59.4
	2400	102	F072205024010R10	F072205024010R00	3528	1791	13.2	1.33	64.8
	2600	102	PINT225002600		3822	1940	14.3	1.33	70.2
	2800	102	PINT225002800	F072205028010R00	4116	2090	15.4	1.33	75.6
	3000	102	PINT225003000		4410	2239	5.5	1.33	81.0

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT116000400R	PINT116000400L	407	208	3.2	1.31	8.4
	500	60	PINT116000500R	PINT116000500L	509	260	3.2	1.31	10.0
	600	60	PINT116000600R	PINT116000600L	611	313	3.2	1.31	11.7
	700	60	PINT116000700R	PINT116000700L	713	365	3.2	1.31	13.3
	800	60	PINT116000800R	PINT116000800L	814	417	3.2	1.31	15.0
	900	60	PINT116000900R	PINT116000900L	916	469	3.2	1.31	16.7
	1000	60	PINT116001000R	PINT116001000L	1018	521	3.2	1.31	18.3
	1100	60	PINT116001100R	PINT116001100L	1120	573	3.2	1.31	20.0
	1200	60	PINT116001200R	PINT116001200L	1222	625	3.2	1.31	21.6
	1300	60	PINT116001300R	PINT116001300L	1323	677	3.2	1.31	23.3
	1400	60	PINT116001400R	PINT116001400L	1425	729	3.2	1.31	24.9
	1500	60	PINT116001500R	PINT116001500L	1527	781	3.2	1.31	27.4
	1600	60	PINT116001600R	PINT116001600L	1629	834	3.2	1.31	28.2
	1800	60	PINT116001800R	PINT116001800L	1832	938	3.2	1.31	31.5
	2000	60	PINT116002000R	PINT116002000L	2036	1042	3.2	1.31	34.9
Type 21									
	400	70	PINT216000400		536	273	6.6	1.32	12.6
	500	70	PINT216000500		670	341	6.6	1.32	15.3
	600	70	PINT216000600		804	409	6.6	1.32	17.9
	700	70	PINT216000700		938	478	6.6	1.32	20.5
	800	70	PINT216000800	F072106008010R10	1072	546	6.6	1.32	23.1
	900	70	PINT216000900		1206	614	6.6	1.32	25.7
	1000	70	PINT216001000		1340	682	6.6	1.32	28.3
	1100	70	PINT216001100	F072106011010R00	1474	751	7.3	1.32	30.9
	1200	70	PINT216001200		1608	819	6.6	1.32	33.5

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PINT216001300		1742	887	6.6	1.32	36.1
	1400	70	PINT216001400		1876	955	6.6	1.32	38.7
	1500	70	PINT216001500		2010	1023	6.6	1.32	42.5
	1600	70	PINT216001600		2144	1092	6.6	1.32	44.0
	1800	70	PINT216001800		2412	1228	6.6	1.32	49.2
	2000	70	PINT216002000		2680	1365	6.6	1.32	54.4
	2200	70	PINT216002200		2948	1501	6.6	1.32	62.3
	2400	70	PINT216002400	F072106024010R10	3216	1638	6.6	1.32	67.9
	2600	70	PINT216002600		3484	1774	17.2	1.32	70.0
	2800	70	PINT216002800		3752	1910	18.5	1.32	79.2
	3000	70	PINT216003000		4020	2047	6.6	1.32	80.5
Type 22									
	400	102	PINT226000400	F072206004010R00	684	346	6.6	1.34	14.7
	500	102	PINT226000500		855	432	6.6	1.34	16.4
	600	102	PINT226000600	F072206006010R00	1025	518	6.6	1.34	20.7
	700	102	PINT226000700		1196	605	6.6	1.34	23.0
	800	102	PINT226000800		1367	691	6.6	1.34	26.3
	900	102	PINT226000900		1538	777	6.6	1.34	29.6
	1000	102	PINT226001000		1709	864	6.6	1.34	32.9
	1100	102	PINT226001100		1880	950	6.6	1.34	36.2
	1200	102	PINT226001200		2051	1037	6.6	1.34	39.5
	1300	102	PINT226001300	F072206013010R00	2222	1123	8.6	1.34	42.8
	1400	102	PINT226001400		2393	1209	6.6	1.34	46.1
	1500	102	PINT226001500		2564	1296	6.6	1.34	49.4
	1600	102	PINT226001600	F072206016010R00	2734	1382	6.6	1.34	52.6
	1800	102	PINT226001800		3076	1555	6.6	1.34	59.2

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PINT226002000		3418	1728	6.6	1.34	65.8
	2200	102	PINT226002200	F072206022010R10	3760	1900	6.6	1.34	72.4
	2400	102	PINT226002400	F072206024010R10	4102	2073	6.6	1.34	79.0
	2600	102	PINT226002600		4443	2246	17.2	1.34	85.5
	2800	102	PINT226002800		4785	2419	18.5	1.34	92.1
	3000	102	PINT226003000		5127	2591	6.6	1.34	98.7

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT117500400R	PINT117500400L	492	251.414	4.0	1.31	9.2
	500	60	PINT117500500R	PINT117500500L	615	314.267	4.0	1.31	11.4
	600	60	PINT117500600R	PINT117500600L	738	377.121	4.0	1.31	13.7
	700	60	PINT117500700R	PINT117500700L	861	439.974	4.0	1.31	16.0
	800	60	PINT117500800R	PINT117500800L	984	502.828	4.0	1.31	18.3
	900	60	PINT117500900R	PINT117500900L	1107	565.681	4.0	1.31	20.6
	1000	60	PINT117501000R	PINT117501000L	1230	628.535	4.0	1.31	22.9
	1100	60	PINT117501100R	PINT117501100L	1353	691.388	4.0	1.31	25.2
	1200	60	PINT117501200R	PINT117501200L	1476	754.242	4.0	1.31	27.5
	1300	60	PINT117501300R	PINT117501300L	1599	817.095	4.0	1.31	29.8
	1400	60	PINT117501400R	PINT117501400L	1722	879.949	4.0	1.31	32.1
	1500	60	PINT117501500R	PINT117501500L	1845	942.802	4.0	1.31	34.4
	1600	60	PINT117501600R	PINT117501600L	1968	1005.66	4.0	1.31	36.6
	1800	60	PINT117501800R	PINT117501800L	2214	1131.36	4.0	1.31	41.2
	2000	60	PINT117502000R	PINT117502000L	2460	1257.07	4.0	1.31	45.8
Type 21									
	400	70	PINT217500400		642	325.411	8.3	1.33	14.2
	500	70	PINT217500500		803	407.017	8.3	1.33	17.7
	600	70	PINT217500600		964	488.623	8.3	1.33	21.2
	700	70	PINT217500700	F072107507010R10	1124	569.722	8.3	1.33	24.8
	800	70	PINT217500800		1285	651.328	8.3	1.33	28.3
	900	70	PINT217500900		1445	732.427	8.3	1.33	31.9
	1000	70	PINT217501000		1606	814.034	8.3	1.33	35.4
	1100	70	PINT217501100		1767	895.64	8.3	1.33	38.9
	1200	70	PINT217501200		1927	976.739	8.3	1.33	42.5

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PINT217501300		2088	1058.35	8.3	1.33	46.0
	1400	70	PINT217501400		2248	1139.44	8.3	1.33	49.6
	1500	70	PINT217501500		2409	1221.05	8.3	1.33	53.1
	1600	70	PINT217501600	F072107516010R10	2570	1302.66	8.3	1.33	56.6
	1800	70	PINT217501800		2891	1465.36	8.3	1.33	63.7
	2000	70	PINT217502000		3212	1628.07	8.3	1.33	70.8
	2200	70	PINT217502200		3533	1790.77	8.3	1.33	77.9
	2400	70	PINT217502400		3854	1953.48	8.3	1.33	85.0
	2600	70	PINT217502600		4176	2116.69	21.6	1.33	92.0
	2800	70	PINT217502800		4497	2279.4	23.2	1.33	99.1
	3000	70	PINT217503000	F072107530010R00	4818	2442.1	8.3	1.33	106.2
Type 22									
	400	102	PINT227500400	F072207504010R10	822	413	8.3	1.35	16.4
	500	102	PINT227500500		1028	517	8.3	1.35	20.6
	600	102	PINT227500600		1233	620	8.3	1.35	24.7
	700	102	PINT227500700		1439	723	8.3	1.35	28.8
	800	102	PINT227500800		1644	827	8.3	1.35	32.9
	900	102	PINT227500900		1850	930	8.3	1.35	37.0
	1000	102	PINT227501000		2055	1033	8.3	1.35	41.1
	1100	102	PINT227501100		2261	1137	8.3	1.35	45.2
	1200	102	PINT227501200		2466	1240	8.3	1.35	49.3
	1300	102	PINT227501300	F072207513010R10	2672	1343	8.3	1.35	53.4
	1400	102	PINT227501400		2877	1447	8.3	1.35	57.5
	1500	102	PINT227501500	F072207515010R00	3083	1550	8.3	1.35	61.6
	1600	102	PINT227501600		3288	1653	8.3	1.35	65.8
	1800	102	PINT227501800		3699	1860	8.3	1.35	74.0

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PINT227502000	F072207520010R00	4110	2066	8.3	1.35	82.2
	2200	102	PINT227502200		4521	2273	8.3	1.35	90.4
	2400	102	PINT227502400		4932	2480	8.3	1.35	98.6
	2600	102	PINT227502600		5343	2686	21.6	1.35	106.9
	2800	102	PINT227502800		5754	2893	23.2	1.35	115.1
	3000	102	PINT227503000		6165	3100	8.3	1.35	123.3

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	60	PINT119000400R	PINT119000400L	571	291	4.5	1.32	12.0
	500	60	PINT119000500R	PINT119000500L	714	364	4.5	1.32	14.6
	600	60	PINT119000600R	PINT119000600L	856	437	4.5	1.32	17.1
	700	60	PINT119000700R	PINT119000700L	999	510	4.5	1.32	19.6
	800	60	PINT119000800R	PINT119000800L	1142	583	4.5	1.32	22.1
	900	60	PINT119000900R	PINT119000900L	1284	655	4.5	1.32	24.7
	1000	60	PINT119001000R	PINT119001000L	1427	728	4.5	1.32	27.2
	1100	60	PINT119001100R	PINT119001100L	1570	801	4.5	1.32	29.7
	1200	60	PINT119001200R	PINT119001200L	1712	874	4.5	1.32	32.3
	1300	60	PINT119001300R	PINT119001300L	1855	947	4.5	1.32	34.8
	1400	60	PINT119001400R	PINT119001400L	1998	1019	4.5	1.32	37.3
	1500	60	PINT119001500R	PINT119001500L	2141	1092	4.5	1.32	40.8
	1600	60	PINT119001600R	PINT119001600L	2283	1165	4.5	1.32	42.4
	1800	60	PINT119001800R	PINT119001800L	2569	1311	4.5	1.32	47.4
	2000	60	PINT119002000R	PINT119002000L	2854	1456	4.5	1.32	52.5
Type 21									
	400	70	PINT219000400		744	376	9.0	1.34	16.9
	500	70	PINT219000500	F072109005010R10	931	470	9.0	1.34	22.2
	600	70	PINT219000600	F072109006010R00	1117	563	9.0	1.34	26.2
	700	70	PINT219000700		1303	657	9.0	1.34	29.5
	800	70	PINT219000800		1489	751	9.0	1.34	33.8
	900	70	PINT219000900		1675	845	9.0	1.34	38.0
	1000	70	PINT219001000		1861	939	9.0	1.34	42.2
	1100	70	PINT219001100		2047	1033	9.0	1.34	46.4
	1200	70	PINT219001200		2233	1127	9.0	1.34	50.6

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PINT219001300		2419	1221	9.0	1.34	54.9
	1400	70	PINT219001400		2605	1315	9.0	1.34	59.1
	1500	70	PINT219001500		2792	1409	9.0	1.34	63.3
	1600	70	PINT219001600		2978	1502	9.0	1.34	67.5
	1800	70	PINT219001800		3350	1690	9.0	1.34	76.0
	2000	70	PINT219002000		3722	1878	9.0	1.34	84.4
	2200	70	PINT219002200	F072109022010R00	4094	2066	9.0	1.34	92.8
	2400	70	PINT219002400		4466	2254	9.0	1.34	101.3
	2600	70	PINT219002600		4839	2442	23.4	1.34	109.7
	2800	70	PINT219002800		5211	2629	25.2	1.34	118.2
	3000	70	PINT219003000	F072109030010R00	5583	2817	9.0	1.34	126.6
Type 22									
	400	102	PINT229000400	F072209004010R10	955	478	9.0	1.36	21.3
	500	102	PINT229000500	F072209005010R10	1194	597	9.0	1.36	25.8
	600	102	PINT229000600		1433	717	9.0	1.36	29.0
	700	102	PINT229000700		1672	836	9.0	1.36	33.8
	800	102	PINT229000800		1910	956	9.0	1.36	38.6
	900	102	PINT229000900		2149	1075	9.0	1.36	43.5
	1000	102	PINT229001000	F072209010010R00	2388	1194	9.0	1.36	48.3
	1100	102	PINT229001100		2627	1314	9.0	1.36	53.1
	1200	102	PINT229001200		2866	1433	9.0	1.36	58.0
	1300	102	PINT229001300		3104	1553	9.0	1.36	62.8
	1400	102	PINT229001400	F072209014010R00	3343	1672	9.0	1.36	67.6
	1500	102	PINT229001500	F072209015010R00	3582	1792	9.0	1.36	72.5
	1600	102	PINT229001600		3821	1911	9.0	1.36	77.3
	1800	102	PINT229001800		4298	2150	9.0	1.36	86.9

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PINT229002000	F072209020010R00	4776	2389	9.0	1.36	96.6
	2200	102	PINT229002200		5254	2628	9.0	1.36	106.3
	2400	102	PINT229002400	F072209024010R10	5731	2867	9.0	1.36	115.9
	2600	102	PINT229002600	F072209026010R00	6209	3106	23.4	1.36	125.6
	2800	102	PINT229002800		6686	3345	25.2	1.36	135.2
	3000	102	PINT229003000		7164	3583	9.0	1.36	138.4
Type 33									
	2400	152	PINT339002400R		7824	3906	31.9	1.36	172.6
	2800	152	PINT339002800L		9128	4557	37.2	1.36	201.3