

RIDGID

DIAGNOSTICS ET NETTOYAGE DE CANALISATIONS



NETTOYAGE DE CANALISATIONS
MACHINES FLEXSHAFT®

FlexShaft®

RIDGID.COM/FLEXSHAFT



RIDGID

NETTOYAGE DE CANALISATIONS MACHINES FLEXSHAFT®

MACHINES RIDGID® FLEXSHAFT

FLEXIBILISEZ VOTRE COUVERTURE

Les machines FlexShaft de RIDGID permettent un nettoyage de paroi à paroi des conduites de 1 ¼ po à 6 po (32 à 152 mm) sur des longueurs de 50 pi à 125 pi (15 à 38 m). Conçues dans un souci de portabilité et d'efficacité, ces machines assurent une vitesse d'entrée et de sortie qui vous permet de passer plus rapidement d'une tâche à l'autre. Parfaites pour éliminer les graisses, les boues, les petites racines d'arbres et les obstructions molles, les machines FlexShaft sont le choix de confiance des professionnels du nettoyage de canalisations.

► PORTABILITÉ LÉGÈRE

Grâce à leur structure légère, les machines FlexShaft peuvent être transportées sans effort du camion au chantier, et leur profil compact permet de les ranger facilement. Toutes les machines FlexShaft sont des systèmes entièrement contenus pour aider à atténuer la contamination des sites de travail.

► NETTOYAGE PAROI À PAROI

Les puissants outils de battage à chaînes se déploient sur le diamètre de la conduite et assurent un nettoyage paroi à paroi à une vitesse étonnante. Conçus avec l'équilibre parfait entre flexibilité et durabilité, les flexibles peuvent négocier des virages serrés et nettoyer de longues conduites.

► INSPECTION PENDANT LE NETTOYAGE

Les caméras d'inspection peuvent rester dans le tuyau pendant le nettoyage des canalisations. L'utilisation simultanée de la caméra permet d'obtenir des résultats visibles et de gagner en efficacité sur chaque tâche.

► ACCESSOIRES

Exploitez au maximum la machine FlexShaft grâce à une variété d'accessoires testés sur le terrain. Qu'il s'agisse d'outils de battage à chaînes standard, à pointe en carbure ou à tête pénétrante, conçus pour éliminer diverses obstructions, ou de brosses pour le nettoyage final et les applications de revêtement, votre FlexShaft peut être personnalisé exactement selon vos préférences.



Voir les pages 42 à 45 pour la gamme complète d'outils de battage à chaînes et de brosses disponibles

NETTOYAGE DE CANALISATIONS MACHINES FLEXSHAFT®

MACHINE FLEXSHAFT K9-102 ET K9-204

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1 ¼ PO À 4 PO (32 À 100 MM)

Ces machines légères et compactes assurent un nettoyage paroi à paroi dans les canalisations pouvant atteindre 70 pi (21 m). Les outils de battage à chaînes spécialisés tournent à grande vitesse grâce à une perceuse sans fil reliée à l'arbre d'entraînement central. Le flexible est protégé par une gaine en nylon durable, ce qui lui permet de prendre des virages serrés et de parcourir de longues distances, tandis qu'un système entièrement intégré permet de réduire le désordre sur le site de travail.

► UTILISATION SIMULTANÉE DE LA CAMÉRA

Les machines FlexShaft permettent de garder la caméra dans le tuyau pendant les travaux

► PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Nettoyage rapide et facilité de transport

► ACCESSOIRES

Voir les pages 42 à 45 pour la gamme complète d'outils de battage à chaînes disponibles



Perceuse non incluse

*K9-102 comprend : Outil de battage à chaînes,
OUTIL DE BATTAGE À CHAINES
K9-102 DE 1 ¼ PO
K9-102 2 poLUBRIFIANT,
FlexShaft 4 oz
Accessoire, PVC 1 ¼ po
Accessoire, PVC 1 ½ po
Outil, clé à six pans de 4 mm
Outil, clé à six pans de 3 mm
Stock de gaines
Sac à outils RIDGID®
Pack manuel, K9-102 e K9-204

*K9-204 comprend : Outil de battage, K9-204 2 PO
OUTIL DE BATTAGE, K9-204 4 PO
Lubrifiant, FlexShaft 4 oz
Outil, clé à six pans 4 mm
Outil, clé à six pans 3 mm
Stock de gaines
Sac à outils RIDGID
Pack manuel, K9-102 et K9-204

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
64263	K9-102	Tuyaux NA Flexshaft de 1 ¼ po à 2 po (30 à 50 mm). Comprend : câble de ¼ po x 50 pi (6 mm x 15 m) et trousse*
64273	K9-204	Tuyaux NA Flexshaft de 2 po à 4 (50 à 100 mm) Comprend : câble de ¾ po x 70 pi (8 mm x 20 m) et trousse**.

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION
64283	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 1 ¼ po à 1 ½ po (30 à 35 mm), une chaîne, pointe en carbure
64288	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, pointe en carbure
64293	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 1 ¼ po à 1 ½ po (30 à 35 mm), chaîne unique
64298	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes
64308	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, pointe en carbure
64313	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes, pointe en carbure
64318	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes, pointe en carbure
64323	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes
64328	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes
64333	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes
66568	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 1 ¼ po à 1 ½ po (30 à 35 mm), chaîne unique, tête pénétrante
66573	Outil de battage FlexShaft, flexible de ¼ po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, tête pénétrante
66578	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, tête pénétrante
66583	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes, tête pénétrante
66588	Outil de battage FlexShaft, flexible de ⅜ po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes, tête pénétrante
64338	Lubrifiant FlexShaft, 8 oz
64343	Ensemble FlexShaft de ¼ po (6 mm), flexible de 50 pi (15 m), gaine, raccords
64348	Ensemble FlexShaft de ⅜ po (8 mm), flexible de 70 pi (20 m), gaine, raccords
64363	Tuyau à paroi modifiée de 1 ¼ po (30 mm)
64368	Tuyau à paroi modifiée de 1 ½ po (35 mm)
64643	Stock de gaines pour FlexShaft ¼ po (6 mm), 12 po (30 cm)
64648	Stock de gaines pour FlexShaft ⅜ po (8 mm), 12 po (30 cm)
71838	Tête à bille de 1 ½ po
71843	Tarière articulée de 2 po
71848	Tête à bille de 2 po
71853	Tarière articulée de 4 po

800.769.7743

RIDGID.COM/FLEXSHAFT