

PLOMBERIE

BARRIERFLEX – CDS®

Tuyau souple

10 ans
GARANTIE



Homologation TÜV
no. Z1 05 08 55285001

+ PRODUIT

- + Protection anti-chlore : 5 fois supérieure aux tuyaux standards.
- + Protection anti-cracking : 8 fois supérieure aux tuyaux standards.
- + Testé systématiquement en usine.
- + Conforme à la norme ISO 3994.



- Barrierflex-CDS® associe deux technologies brevetées en un seul tuyau : une spirale rigide revêtue d'une barrière anti-fissuration coextrudée dans le tuyau breveté Spiral Protection Barrier®, qui garantit une étanchéité et une résistance optimale aux sollicitations du sous-sol, et la pellicule interne spéciale Chlorine Defence System® en PVC nouvelle formule qui protège hermétiquement le tuyau contre les agressions de l'eau chlorée.
- Température d'utilisation : de -5 °C jusqu'à +60 °C.
- Diamètres calibrés pour un raccord aisé et parfait avec les manchons à coller.



LONGUEUR COURONNE (M)	Ø INTÉRIEUR (MM)	Ø EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION SERVICE (BAR)	PRESSIION ÉCLATEMENT (BAR)	NOMBRE DE COURONNES PAR PALETTE	RÉF.
25	42	50	5	15	12	CDS50
50	42	50	5	15	8	CDSXL50
25	55	63	3,5	10,5	6	CDS63

i INFO

Interdit sur les circuits de surpression.

DUOFLEX

Tuyau souple

10 ans
GARANTIE

+ PRODUIT

- + Garantie 10 ans.
- + Anti-chlore et anti-termite grâce à un traitement intégral sur toute son épaisseur.
- + Conforme à la norme ISO 3994.



Paroi traitée anti-termite / Renfort spirale
PVC rigide / Couche intérieure anti-chlore

- Le tuyau hélicoïdal Duoflex est composé de matière première PVC flexible et PVC rigide.
- Sa fabrication unique et brevetée se compose de :
 - une couche intérieure bleue qui protège le tuyau des agents chimiques et abrasifs (tels que le chlore),
 - une structure PVC traitée intégralement et sur toute son épaisseur (de 3,5 à 4 mm selon les diamètres), avec un insecticide anti-termite (formule hyper concentrée),
 - une spirale de renfort en PVC rigide.

LONGUEUR COURONNE (M)	Ø INTÉRIEUR (MM)	Ø EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION SERVICE (BAR)	PRESSIION ÉCLATEMENT (BAR)	NOMBRE DE COURONNES PAR PALETTE	RÉF.
25	43	50	4	12,5	10	DUOFLEX50
50	43	50	4	12,5	5	DUOFLEXXL50
25	55	63	4	12,5	6	DUOFLEX63

i INFO

Interdit sur les circuits de surpression.