
Source : Documentation technique FRIAPHON, GIRPI, p. 24 — https://girpi.com/ftp/documentation/GTFRIAPHON26_06-05-26.pdf




# La gamme
## DESCRIPTION DES PIÈCES


### LA COULISSE DE RÉPARATION


| COULISSE DE RÉPARATION | Emboîture | Ø $d_1$ | Diam* | $d_9$ mm | t mm | L mm | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Femelle-Femelle | 52 | 50 | 63 | 51,5 | 103 | **SCIS52** |
| | | 78 | 70 | 97 | 54,5 | 109 | **SCIS78** |
| | | 110 | 100 | 132 | 62,5 | 125 | **SCIS110** |
| | | 135 | 125 | 159 | 69,0 | 138 | **SCIS135** |
| | | 160 | 150 | 187 | 79,0 | 158 | **SCIS160** |

### MANCHON LONG

| MANCHON LONG | Emboîture | Ø $d_1$ | Diam* | $d_9$ mm | tu mm | te mm | L mm | X mm | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Mâle-Femelle | 52 | 50 | 61 | 47 | 253 | 300 | 100 | **SMMF52250** |
| | | 110 | 100 | 123 | 57 | 250 | 310 | 172 | **SMMF110** |

### LES CULOTTES DE RACCORDEMENT

| CULOTTE SIMPLE 45° | Emboîture | Ø $d_1$ | Ø* | $d_2$ mm | $d_8$ mm | $d_9$ mm | Z1 mm | tu | te | tv | tx | L | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Mâle-Femelle | 52 | 50/50 | 52 | 63 | 63 | 64 | 48 | 130 | 48 | 64 | 178 | **SCS5252** |
| | | 78 | 70/50 | 52 | 63 | 97 | 77 | 54 | 138 | 48 | 79 | 192 | **SCS7852** |
| | | 78 | 70/70 | 78 | 97 | 97 | 91 | 54 | 165 | 54 | 91 | 219 | **SCS7878** |
| | | 110 | 100/50 | 52 | 63 | 132 | 93 | 60 | 146 | 48 | 101 | 206 | **SCS11052** |
| | | 110 | 100/70 | 78 | 97 | 132 | 109 | 60 | 174 | 54 | 116 | 234 | **SCS11078** |
| | | 110 | 100/100 | 110 | 132 | 132 | 134 | 60 | 223 | 60 | 134 | 283 | **SCS11011** |
| | | 135 | 125/100 | 110 | 132 | 159 | 144 | 65 | 232 | 60 | 149 | 297 | **SCS13511** |
| | | 135 | 125/125 | 135 | 159 | 159 | 162 | 65 | 261 | 65 | 162 | 326 | **SCS13513** |
| | | 160 | 150/100 | 110 | 132 | 187 | 159 | 71 | 240 | 60 | 168 | 311 | **SCS16011** |
| | | 160 | 150/125 | 135 | 159 | 187 | 174 | 71 | 266 | 65 | 181 | 337 | **SCS16013** |
| | | 160 | 150/150 | 160 | 187 | 187 | 194 | 71 | 310 | 71 | 194 | 381 | **SCS16016** |
| | | 200 | 200/200 | 200 | 224 | 224 | 247 | 90 | 390 | 90 | 247 | 480 | **SCS20020** |

| CULOTTE SIMPLE 67°30' | Emboîture | Ø $d_1$ | Ø* | $d_2$ mm | $d_8$ mm | $d_9$ mm | Z1 mm | tu | te | tv | tx | L | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Mâle-Femelle | 110 | 100/100 | 110 | 132 | 132 | 81 | 60 | 188 | 60 | 81 | 248 | **STS11011** |

** Diamètre équivalent à la fonte*