


Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-383, rinçage simple touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton

■ GEBERIT



UTILISATION

- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Niveau sonore de la robinetterie à 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Niveau sonore de la robinetterie à 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage simple touche
- Hauteur de remplissage réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
--------------------	------------

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
283.004.21.5	chrome / brillant