



Site internet
Conex Bänninger



LinkedIn
Conex Bänninger



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze (Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en cuivre conformes à la norme NF EN 1057)
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tout risque d'endommagement lié à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations eau potable
Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
Installations chauffage
Installations pour air comprimé (sans huile)



Plus d'info technique :
scannez QR code

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
Températures de service	De -25°C à +95°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm
Garantie	25 ans

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
EN 1254
WRAS
KIWA
DVGW
Lloyds Register
CSTB ATEC 14.1_16-2172_V1
ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Coupe de tube



2. Ebavurage



3. Vérification du joint torique



4. Assemblage et marquage de la profondeur d'insertion



5. Sertissage



6. Marquage du raccord sertis

P4130G

Té FFF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4130G01204012	12 - 1/2 - 12	5	80
P8130G01404014	14 - 1/2 - 14	1	80
P4130G01503015	15 - 3/8 - 15	5	40
P4130G01504015	15 - 1/2 - 15	5	60
P8130G01604016	16 - 1/2 - 16	1	80
P4130G01804018	18 - 1/2 - 18	5	40
P4130G02204022	22 - 1/2 - 22	5	35
P4130G02206022	22 - 3/4 - 22	5	30
P4130G02804028	28 - 1/2 - 28	5	25
P4130G02806028	28 - 3/4 - 28	5	25
P4130G03504035	35 - 1/2 - 35	1	20
P4130G04204042	42 - 1/2 - 42	1	12
P4130G05404054	54 - 1/2 - 54	1	8

P4132G

Té FMF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4132G01504015	15 - 1/2 - 15	5	40
P4132G01806018	18 - 3/4 - 18	5	30
P4132G02206022	22 - 3/4 - 22	5	30
P4132G02806028	28 - 3/4 - 28	5	20
P4132G03506035	35 - 3/4 - 35	5	20
P4132G04206042	42 - 3/4 - 42	1	12
P4132G05408054	54 - 1 - 54	1	8
P4132G05410054	54 - 1.1/4 - 54	1	8

P4243G

Mamelon FM



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4243G01203000	12 - 3/8	5	100
P4243G01204000	12 - 1/2	5	150
P4243G01403000	14 - 3/8	5	100
P4243G01404000	14 - 1/2	5	100
P4243G01406000	14 - 3/4	5	60
P4243G01503000	15 - 3/8	5	150
P4243G01504000	15 - 1/2	5	130
P4243G01506000	15 - 3/4	5	60
P4243G01604000	16 - 1/2	5	100
P4243G01606000	16 - 3/4	5	100
P4243G01804000	18 - 1/2	5	120
P4243G01806000	18 - 3/4	5	100
P4243G02204000	22 - 1/2	5	100
P4243G02206000	22 - 3/4	5	80
P4243G02208000	22 - 1	5	60
P4243G02806000	28 - 3/4	5	70
P4243G02808000	28 - 1	5	50
P4243G02810000	28 - 1.1/4	5	50
P4243G03508000	35 - 1	5	30
P4243G03510000	35 - 1.1/4	1	30
P4243G03512000	35 - 1.1/2	1	20
P4243G04210000	42 - 1.1/4	1	20
P4243G04212000	42 - 1.1/2	1	20
P4243G05412000	54 - 1.1/2	1	10
P4243G05416000	54 - 2	1	10