



## UTILISATION

- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC Geberit
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements électriques des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer

- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour le logement du bloc d'alimentation 12 V Geberit
- Pour support du convertisseur de Geberit Bus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

## CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025

- Montage sans outils
- Interface des corps de métier
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier Power & Connect
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

N° de réf.

116.063.00.6