

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS POUR LES RACCORDS

Joint Téflon®

PTFE pour tous fluides.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 250°C. Température mini : - 55°C.

Pression : 100 bar. *valeurs non associées. Agrément ACS.



Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
238403	3/8"	9 x 14,5 x 2	50	1
238404	1/2"	12 x 18,5 x 2	50	1
238405	5/8"	14 x 20 x 2	50	1
238406	3/4"	16 x 24 x 2	50	1
238407	7/8"	20 x 27 x 2	50	1
238408	1"	22 x 30 x 2	50	1
238409	1"1/4	30 x 38,5 x 2	50	1
238500	1"1/2	35 x 45 x 2	50	1
238501	2"	45 x 56 x 2	25	1
014406	Assortiment 3/8"(10)-1/2"(15)-5/8"(5) 3/4"(7)-1"(5)-1"1/4(5)-1"1/2(3)		50	1

Présentation en sachet



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./sachet	Condit.
237109	3/8"	9 x 14,5 x 2	10	10
237209	1/2"	12 x 18,5 x 2	10	10
237309	5/8"	14 x 20 x 2	10	10
237409	3/4"	16 x 24 x 2	10	10
237509	7/8"	20 x 27 x 2	10	10
237609	1"	22 x 30 x 2	10	10
237709	1"1/4	30 x 38,5 x 2	10	10
237809	1"1/2	35 x 45 x 2	10	10
237909	2"	45 x 56 x 2	10	10
104106	Assortiment 3/8"(10)-1/2"(15)-5/8"(5) 3/4"(7)-1"(5)-1"1/4(5)-1"1/2(3)		50	10
200206	Assortiment 3/8"(3)-1/2"(3)-3/4"(3) 1"(2)-1"1/4(2)-1"1/2(1)		14	10

Joint CNA - épaisseur 2 mm


Pour huile, hydrocarbures.

Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 250°C. Température en continu : 200°C.

Température mini : - 196°C. Pression : 20 bar.

*valeurs non associées



Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
853202	3/8"	9 x 14,5 x 2	100	1
853302	1/2"	12 x 18 x 2	100	1
853402	3/4"	16 x 24 x 2	50	1
853902	7/8"	20 x 27 x 2	50	1
853502	1"	22 x 30 x 2	50	1
853602	1"1/4	30 x 38 x 2	50	1
853702	1"1/2	35 x 45 x 2	25	1
853802	2"	45 x 55 x 2	25	1
014306	Assortiment 3/8"(10) - 1/2"(15) 3/4"(12) - 1"(5) - 1"1/4(5) - 1"1/2(3)		50	1