


## VSH SudoPress Cuivre Gaz coude 45° FF 28

Le VSH SudoPress SPG5041V est une courbe à 45°; pour le gaz avec deux emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6674228**

Type SPG5041V

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                      |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Angle du coude                          | 45 Degrees           |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | Rayon de la courbe                      | 34 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | Diamètre extérieur connexion 1          | 28 Millimetre        |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,45 Millimetre      |
| Matériau connexion 2                 | Cuivre           | Diamètre extérieur connexion 2          | 28 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,45 Millimetre      |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité       | Longueur                                | 85 Millimetre        |
| Forme                                | Courbe           | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius    |
| Exécution                            | Unique           | Longueur connexion 1                    | 38 Millimetre        |
| Reducing                             | ×                | Température medium maximum (continue)   | 70 degré Celsius     |
| Excentrique                          | ×                | Longueur utile connexion 1              | 14 Millimetre        |
| Système orienté                      | ✓                | Longueur connexion 2                    | 38 Millimetre        |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 25            | Longueur utile connexion 2              | 14 Millimetre        |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir | Medium temperature (continuous)         | -20 70 degré Celsius |
| Contour code connection 1            | V                |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 25            |                                         |                      |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir |                                         |                      |
| code de contour                      | V                |                                         |                      |
| Contour code connection 2            | V                |                                         |                      |
| Main colour fitting                  | Cuivre           |                                         |                      |
| Matériau d'étanchéité                | HNBR             |                                         |                      |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                |                                         |                      |
| Haute résistance à la traction       | ✓                |                                         |                      |
| QA Gastec                            | ✓                |                                         |                      |
| Certifié KIWA                        | ×                |                                         |                      |
| avec emballage                       | ×                |                                         |                      |
| Etiquette VdS                        | ×                |                                         |                      |
| Limité                               | ×                |                                         |                      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | ✗ |
| Avec dégazeur                 | ✗ |
| Etiquette FM                  | ✗ |
| Etiquette LPCB                | ✗ |
| Etiquette ULC                 | ✗ |
| Etiquette UL                  | ✗ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✓ |
| DVGW quality mark for water   | ✗ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✗ |
| Gastec QA mark                | ✓ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✓ |