

MAMELON EGAL CYLINDRIQUE MALE – FEMELLE AVEC BUTEE

Descriptif Technique :

- Pièce de jonction égale mâle – femelle cylindrique avec butée (portée de joint) permettant de changer de pas.
- Erou de prise pour la clé de serrage.
- Du 3/8" au 2"1/2



Réfs	M gaz	F gaz	Lg M mm	Lg F mm	Lg mm	Prise mm
262181	3/8"	3/8"	8,5	7,5	18	H19
262130	1/2"	1/2"	9	9	20,5	H23
262131	3/4"	3/4"	10,5	9,5	22,5	H29
262132	1"	1"	12	10,5	25,5	H36
262133	1"1/4	1"1/4	13,5	12	29	H45
262134	1"1/2	1"1/2	16	16	34	H52
262135	2"	2"	17	16	36	H64
262136	2"1/2	2"1/2	20	21	46	R86

H: Hexagonal 6 pans

R: Rond avec ergots

Matière	Laiton CW617N conforme aux 4MS
Mode de production	Décolleté jusqu'au 2" puis matricé
Filetage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Taraudage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Couple de serrage	30N/m
Outils	Clé plate
Etanchéité	Par joint plat lorsque des portées de joint sont prévues
Etanchéité	Selon NF E 03.005
Eau froide / Chaude	Oui
Pression Nominale	16 Bars jusqu'au 2" puis 10 bars au-delà

