

ACTI NET'BORD GEL

Gamme
actions
spécifiques

Nettoyant pour ligne d'eau, sous forme de gel.
Désagrège les dépôts gras et désintègre le tartre incrusté.



Propriétés physico-chimique :

Spécifications standards ou contractuelles	
Teneur en butoxyethanol	36,5 %
Teneur en acide phosphorique	17,15 %
Teneur en acide chlorhydrique	3,77 %
Densité	1,117
pH	0

Composition :

- _ Butoxyethanol (365,0g/kg)
- _ Acide phosphorique (171,5g/kg)
- _ Acide chlorhydrique (37,7g/kg)

Mode d'emploi :

- Humidifier les surfaces à traiter.
- Employer **ACTI Net'Bord Gel** pur avec une éponge naturelle ou une brosse.
- Laisser agir environ 10 minutes.
- Si les tâches persistent, frotter.
- Rincer abondamment avec l'eau du bassin. Rincer également le matériel utilisé.
- Pour les tâches tenaces, recommencer.

Pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, frotter et rincer immédiatement.

Remarques :

- Il est possible d'utiliser **ACTI Net'Bord Gel** sur d'autres matériaux mais il est indispensable de faire un essai sur une petite surface.
- Les éponges synthétiques et les brosses à poils synthétiques sont détériorées par les acides. Préférer des éponges naturelles et/ou des brosses en fibres naturelles.

Conditionnement :

En bidon de 1kg.