


VSH XPress 304 coude 90° FØ 88,9

Le VSH XPress Inox 304 R2411 est une courbe à 90° en acier inoxydable avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460533

Type R2411

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Rayon de la courbe	106,68 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	88,9 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	88,9 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Longueur	219 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	175 Millimetre
Forme	Courbe	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	112 Millimetre
Reducing	✗	Longueur connexion 2	190 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur utile connexion 2	127 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 80	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 80		
Raccordement 2	coin conique		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		
avec emballage	✗		

Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×