

Vision'R



A 6,0 kW

Réf.
526 226
Acier Noir

Réf.
526 227
Gris

Option SATM

Réf. 526 412

DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN 13240

	U. Mesure	Vision'R
Puissance nominale	kW	6,0
Émissions de CO à 13 % d'O ₂	mg/Nm ³ -%	1250-0,1
Émissions de poussières à 13 % d'O ₂	mg/Nm ³	15
Émissions de NOX à 13 % d'O ₂	mg/m ³	117
Émissions de COV à 13 % d'O ₂	mg/m ³	75
Rendement utile	%	77
Rendement saisonnier	%	67
T° fumées	°C	263
Débit massique des fumées	g/s	7,2
Tirage minimum nécessaire	Pa	12
Classe d'efficacité énergétique		A
Ø sortie de fumées	mm	150
Ø extérieur entrée d'air	mm	100
Rapport d'essai		RRF-40 20 5531

	U. Mesure	Vision'R
Dimensions poêle		
Hauteur	mm	1305
Ø	mm	508
Poids total	mm	153
Poids SATM	Kg	55



LES ÉCO-PRIMES



2 GARANTIE *
ANS



Colisage
Poêle sous carton cerclé
et monté sur palette

Les aides et subventions peuvent évoluer selon les lois en vigueur. Veuillez vous informer préalablement auprès de nos services quant à l'éligibilité du produit.

* hors pièces d'usure.

VISION'R

