


Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage femelle



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

ACCESSOIRES

- Fixation pour coude 90° Geberit Mapress

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
20551	10	12	3/8	90	4.2	4.1	2.5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4.9	4.5	2.9	3.4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4.9	4.8	2.9	3.3
20555	15	18	1/2	90	5.3	5.2	3.3	3.7

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>R_p "</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>
20557	20	22	3/4	90	6.1	6	4	4.4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7.2	6.5	4.9	5
20559	25	28	1	90	7.2	6.6	4.9	4.7
20560	32	35	1 1/4	90	6.8	7.5	4.2	5.4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8.4	5	6.3
20562	50	54	2	90	10	10.4	6.5	7.8