



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course

- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s

Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0.22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Forme des touches	angulaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
116.016.00.5	personnalisable	Zinc moulé sous pression	13	13	0.8

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
116.016.11.5	blanc alpin	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	13	13	1.1
116.016.DW.5	noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression / mat. synthétique	13	13	1.1
116.016.GH.5	chromé, brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	13	13	1
116.016.JK.5	gris velouté / verre	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2
116.016.JL.5	sable gris / verre	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2
116.016.SD.5	verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1.2