

MADE IN ITALY



FRANCE
L02-921/3

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING



Triplus® : système acoustique à triple épaisseur pour les évacuations des eaux (usées, vannes, pluviales) en séparatif ou descente unique

TRIPLUS®, LE SYSTÈME D'ÉVACUATION ACOUSTIQUE ESA 4 SANS ACCESSOIRE A EMBOÎTEMENT A JOINT



SYSTÈME ÉVACUATION

Les tubes Triplus® se composent de trois couches de matériau. Cet empilement de couches confère d'excellentes propriétés de réduction des émissions acoustiques tout en restant léger pour une mise en œuvre facilitée. Le Triplus® offre également des caractéristiques mécaniques de très haut niveau, y compris à basses températures.

Triplus® est le système à emboîture de tuyaux triple épaisseur, de raccords et d'accessoires industrialisé, produit et breveté par Valsir qui répond à ces besoins en garantissant les niveaux de silence des systèmes d'évacuation exigés par les lois et normes en vigueur.





Excellente résistance aux chocs, même à basse température (jusqu'à -25°C).



Résistance aux évacuations jusqu'à une température de pointe de 95°C.



Classé ESA 4 sans ajout d'accessoires jusqu'au DN 160.



Résistance chimique élevée au contact de substances dissoutes dans les eaux d'évacuation domestiques et industrielles.



Mise en œuvre facile et rapide grâce à la technologie de raccordement à emboîture avec joint.



Compatibilité de raccordement avec les autres systèmes d'évacuation (fonte, PP, PVC, etc.).



Les tubes sont disponibles en différentes longueurs et double emboîtement, réduisant ainsi les chutes au minimum.



Faible coefficient de dilatation thermique.



Titulaire d'un Avis Technique du DN 40 au DN 160.




Le produit, sa recyclabilité et les processus de production sont basés sur les principes du Green Building.




Accessoires

Bouchon de protection pour coude sanitaire




COD.	D	DE	L	L ₁	kg				HxLxP	GP
VS0503222	46	55	30	10	0,010	40	800	5600	935x800x1200	CC01
VS0503224	50	60	35	12	0,016	40	800	5600	935x800x1200	CC01
VS0503225	53,5	63	30	10	0,013	40	800	5600	935x800x1200	CC01
VS0503226	60	70	30	10	0,014	40	800	5600	935x800x1200	CC01

HTGB Joint sanitaire



COD.	D ₁	D ₂	L	kg				HxLxP	CL
VS0334003	46	24-32	22	0,026	100	800	8000	1130x800x1200	CC01
VS0334005	46	36-40	22	0,012	150	1200	7200	1060x800x1200	CC01
VS0523011	50	36-40	22	0,026	30	600	4200	935x800x1200	PP02
VS0523015	53,5	24-32	22	0,029	30	600	4200	935x800x1200	PP02
VS0523017	53,5	36-40	22	0,025	30	600	4200	935x800x1200	PP02
VS0523019	60	46-55	24	0,020	30	600	4200	935x800x1200	PP02

Réduction concentrique



COD.	D/D ₂	DN/DN ₂	L	L ₁	kg				HxLxP	GP
VS0650790	40/32	40/30	65	50	0,021	100	800	4800	970x800x1200	TP02
VS0650791	50/40	50/40	56	38	0,026	80	640	3200	1030x800x1200	TP02
VS0650793	90/75	90/70	76	61	0,059	20	160	640	850x800x1200	TP02
VS0650795	110/90	100/90	81,5	65	0,109	20	160	640	1010x800x1200	TP02
VS0650797	125/110	125/100	86	68	0,131	30	120	360	853x800x1200	TP02