



Chaudières murales et sol gaz à condensation

"Avec Saunier Duval, à chaque configuration sa solution."



Multitubage C(15)3 en rénovation de conduit collectif Shunt ou Alsace
Conduit individuel en rénovation de cheminée existante B23p / C93 en Ø 50



**ThemaFast
Condens H-Flex**



**ThemaPlus
Condens H-Flex**

AquaFast :
préchauffage
de l'échangeur
à plaques

MicroFast® : mini
ballon sanitaire
de 3,2 litres



Acier inoxydable
Le corps
de chauffe
incontournable

Idéal pour

Un confort optimal
dans un format
compact

Un confort pour
toute la famille
dans un format
compact

H-Flex

La condensation là où vous ne l'imaginez pas

Afin de pouvoir remplacer des chaudières standard par des chaudières à condensation sans avoir recours à une rénovation importante des conduits de fumées, Saunier Duval a développé une nouvelle gamme de chaudières spécifiques.

- Gamme complète d'accessoires spécifiques à la rénovation des conduits individuels de plus de 10 mètres. **En partenariat avec Poujoulat pour la rénovation des conduits Shunt et Alsace en C(15)3.**
- Tubage possible des conduits en flexible de diamètre 50 mm sur 25 m des bâtiments jusqu'à 7 étages⁽⁴⁾
- Chaudière auto-adaptative à la longueur des conduits de fumées grâce à son pressostat sur l'amenée d'air intégré de série

Disponible en 2 versions : micro-accumulation et mini-accumulation



Installation en
cheminée individuelle
> 10 mètres



Installation en conduit
collectif Shunt ou Alsace

		ThemaFast Condens H-Flex	ThemaPlus Condens H-Flex
Désignation		25	25
Gaz vert ⁽⁵⁾		Compatible	
Efficacité énergétique chauffage (ηS)	%	94	94
Efficacité énergétique ECS (ηWh)	%	86	81
Puissance chauffage	kW	24,2	24,2
Puissance sanitaire	kW	26,1	26,1
Débit spécifique (ΔT 30 K)	l/min	12,2	12,2
Compatibilité gaz (GN = gaz naturel / P = propane)		GN uniquement	
Éco-participation ^{ECO}		5	5
Référence		0010024786	0010024787

(1) Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France, selon les études annuelles publiées depuis 2012 par l'institut BRG Building Solutions

(2) Pour les gammes Thema et Iso Condens

(3) Gamme Fit® uniquement

(4) Jusqu'à 7 étages en conduit individuel, jusqu'à 6 étages en conduit collectif de type Shunt et 5 étages en conduit collectif de type Alsace

(5) Compatible : fonctionne avec gaz naturel, biométhane et 20 % H₂; compatible et optimisé : fonctionne en continu de façon optimisée avec gaz naturel, biométhane et 20 % H₂