



Chaufferie PRESTIGE Visio 135 kW (3x45 kW)



Mini chaufferie 64 kW THPE
(HYDROMOTRIX Visio 2 x 32 kW)

Domaine d'application :

- Résidentiel* : petit immeuble, maison bourgeoise, hôtel particulier
- Petit tertiaire
- École, salle polyvalente


*Les dépenses donnent droit au CITE pour chaque copropriétaire à hauteur de sa quote-part (définie par le règlement de la copropriété)

Accessoires Chaufferie Condensation Visio

BALLONS D'EAU CHAUDE UPEC 80 & 120 litres associés aux chaudières Visio	Code article					
UPEC 80 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série	F3AA41065					
UPEC 120 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série	F3AA40893					
UPEC 120 L SOL VERTICAL avec accessoires de raccordement de série	F3AA41067					
UPEC 120 L SOL HORIZONTAL , accessoires de raccordement de série	F3AA41066					
KIT DE RACCORDEMENT BALLON						
Kit de raccordement hydraulique pour ensemble chaudière 45 kW + Upec 120 mural	F3AA41167					
Kit de raccordement chaudière à ballon réchauffeur	F3AA40447					
BALLONS SOLAIRES						
UPEC VISIO 220 L + ACCESSOIRES	F6AA11086					
BOUCLAGE SANITAIRE						
Kit raccordement bouclage ECS pour HYDROCONFORT Solaire	F3AA41361					

BOX FRISQUETCONNECT		Code article					
FRISQUET CONNECT - PACK 1 boîtier fourni avec câble Ethernet, câble d'alimentation élec. 220 V et support de fixation.	Pour chaudières Visio n° série ≥17010000000000	F3AA41484					
FRISQUET CONNECT - PACK 2 Composition identique au PACK 1+ satellite radio et tableau de bord pour mise à jour.	Pour chaudières Visio n° série ≤16529999999999	F3AA41492					0,10€

Accessoires Condensation Visio

		Code article					
MODULE H VISIO POUR LA RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE							
Dispositif de régulation composé de : • MODULE H VISIO avec régulation d'ambiance et/ou temp. extérieure.  Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire*, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant (réf. 250167 et F3AA41452). Une liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg.300xHaut.250xProf.200 . * son utilisation permet de se dispenser de la sonde extérieure radio si la configuration s'y prête. (voir rubrique ETAPE 3)		F3AA41225					
• KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO selon type de chaudière : (intègre les tubes de raccordement départ retour chauffage à la chaudière pour circuit chauffage additionnel avec au moins un Module H Visio)	• Hydroconfort ballon 50 l	20 kW	F3AA41637				
	• Hydromotrix-Hydroconfort 80 l	20 kW	F3AA41234				
	• Hydroconfort ballon 120 l	20 kW	F3AA41235				
	• Hydroconfort Solaire 220 l	20 kW	F3AA41360				
	• Hydromotrix	25 kW	F3AA41236				
	• Hydromotrix	32 kW	F3AA41244				
	• Hydromotrix	45 kW	F3AA41237				
	• Prestige	20 kW	F3AA41238				
	• Prestige	25-32kW	F3AA41239				
	• Prestige	45 kW	F3AA41240				
MODULE CIRCULATEUR POUR LA RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE							
Module circulateur pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec circulateur et régulation d'ambiance. Intègre de série les tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour.	Hydroconfort ballon 50 l	20 kW	F3AA41638				
	Hydromotrix-Hydroconfort 80 l	20 kW	F3AA41228				
	Hydroconfort ballon 120 l	20 kW	F3AA41243				
	Hydroconfort Solaire 220 l	20 kW	F3AA41359				
	Hydromotrix	25 kW	F3AA41229				
	Hydromotrix	32 kW	F3AA41242				
	Hydromotrix	45 kW	F3AA41230				
	Prestige	20 kW	F3AA41231				
	Prestige	25-32kW	F3AA41232				
	Prestige	45 kW	F3AA41233				
SONDE EXTÉRIEURE RADIO VISIO :		Code article					
 Fournie avec son boîtier de communication radio + câble de sécurité plancher chauffant A - Boîtier intérieur avec sa partie radio alimentée en 230V B - Sonde extérieure avec son capteur de température (capteur à positionner au Nord) La sonde extérieure est une option indispensable pour le plancher chauffant		F3AA41227					
BOÎTIER MULTIFONCTION RADIO PISCINE, RÉPÉTEUR D'ALARME, CIRCULATEUR ADDITIONNEL							
Boîtier multifonction radio - Fonction piscine pour la gestion d'un échangeur piscine raccordé sur les prises multicircuits de la chaudière - Fonction répéteur alarme : permet l'activation d'un relais en cas d'alarme sur le système Visio. - Fonction circulateur additionnel circuit principal : permet la commande d'un circulateur supplémentaire, pour circuit chauffage à très grand débit		F3AA41226					
BOX FRISQUETCONNECT		Code article					
FRISQUET CONNECT - PACK 1 - pour chaudières Visio n° série ≥1701 Box fournie avec câble Ethernet, câble d'alimentation élec. 220 V et support de fixation.		F3AA41484					
FRISQUET CONNECT - PACK 2 - pour chaudières Visio n° série ≤1652 Composition identique au PACK 1 + satellite radio et tableau de bord pour mise à jour		F3AA41492					
COMMANDE TÉLÉPHONIQUE / RELÈVE POMPE À CHALEUR							
Cordon pour contact externe, ex: commande téléphonique, relève de PAC		F3AA41241					