

Avec raccords à sertir **valsir®**

Application :

Le kit **VALEXPRESS+** est utilisé pour la fixation de robinetterie de salle de bains ou de cuisine sur cloison en plâtre type "BA13®", "Placo®", "Gyproc®" ...

Le principe consiste à utiliser une plaque-support fixée par l'extérieur de la cloison.

Cette plaque-support recevant ses 2 coudes (ou raccords droits) spécifiques à raccorder directement au **tube multicouche PEXAL ou MIXAL VALSIR**.

Destination :

L'ensemble se compose d'une plaque-support, de 2 coudes spécifiques taraudés femelle ou filetés mâle en laiton, des vis et des chevilles nécessaires à son montage.

La **VALEXPRESS+** sont destinées au raccordement des appareils dans le cadre d'une **construction RT 2012 nécessitant une étanchéité à l'air VALEXPRESS+** est disponible pour Raccordement avec **tube PEXAL ou MIXAL en Ø 16 mm et Ø 20 mm, à sertir. Sortie en femelle 1/2" et mâle 3/4"** pour raccordement robinetterie.

VALEXPRESS+ existe en **entraxe 150 mm** pour la robinetterie standard, en **entraxe 50mm** pour installation sous lavabo, évier, et en **version mono** pour les machines à laver et les robinets (toilettes, ...)

Même après la pose du carrelage, les raccords peuvent à tout moment être démontés afin d'intervenir en maintenance sur les raccords


Après le vissage complet des chevilles, les vis peuvent être retirées afin de limiter l'épaisseur et la quantité de colle à carrelage.

Après la pose du carrelage, la construction spécifique de la platine **VALEXPRESS+** permet un ajustement des raccords en profondeur et en hauteur.


Spécifications :

- Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BA13).
- Entraxe : 150 mm, 50 mm ou monotrou (suivant modèle).
- Raccords multicouche PEXAL, MIXAL, sertissage multi-empreintes H, TH, U coudés VALSIR sous ATEC **CSTB**
- Température maximum : 95 °C.
- Pression maximum : 10 bar.
- Fluide : ECS/EFS
- Étanchéité à l'air attestée par un PV d'essai au CSTB
- Fiabilité et longévité supérieures.

GPLATPLUSmono



GKITPIQUAGE GPLATPLUSevier



GPLATPLUS16X1/2 GPLATPLUS20X1/2GD

