
Source : Guide technique PVC pression, juin 2026, Nicoll-Girpi, p. 24 — https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/GTPVCPRESS26-26%20juin%202026.pdf

RÉDUCTIONS

Réductions simples, mâle/femelle






Ø D	Ø D1	L	Z	Référence		
20	16	16	2	**BRS20N***	20	
25	20	19	3	**BRS25N***	10	
32	25	22	3,5	**BRS32N***	10	
40	32	28,5	5,5	**BRS40N***	10	
50	40	31	5	**BRS50N***	10	
63	50	38	6,5	**BRS63N***	5	
75	63	44	6	**BRS75N***		
90	75	51	7	**BRS90N***		
110	90	61	9	**BRS110N***		
125	110	69	8	**BRS125N***		
140	125	76	9,5	**BRS140N***		
160	140	86	10	**BRS160N***		
200	160	106,5	20	**BRS200N**		

Réductions concentriques, mâle/femelle





Ø D	Ø D1	L	Z	Référence		
32	20	23	7	**BRDC3220N**	10	
40	20	26	9	**BRDC4020N**	10	
40	25	26	7	**BRDC4025N**	10	
50	25	32	13	**BRDC5025N**		
50	32	31	8,5	**BRDC5032N**	10	
63	32	38	16	**BRDC6332N**	5	
63	40	38	11,5	**BRDC6340N**	5	
125	75	69,5	25	**BRDC1275N**		
160	125	86	17	**BRDC1612N**		

Les références marquées d'un* sont