# Daikin — FWXV-ATV3R (Console chauffage) — FWXV10ABTV3R

## Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/FWXV-ATV3R.html, relevé le 30/10/2026

**Colonne du tableau :** FWXV10ABTV3R · **Gamme :** FWXV-ATV3R · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/FWXV-ATV3R.html

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Puissance frigorifique — 7/12°C — Min. | kW | 0.78 |
| Puissance frigorifique — 7/12°C — Moy. | kW | 1.11 |
| Puissance frigorifique — 7/12°C — Max. | kW | 1.62 |
| Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Min. | kW | 0.58 |
| Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Moy. | kW | 0.71 |
| Puissance frigorifique sensible — 7/12°C — Max. | kW | 1.25 |
| Puissance calorifique — 45/40°C — Min. | kW | 0.87 |
| Puissance calorifique — 45/40°C — Moy. | kW | 1.27 |
| Puissance calorifique — 45/40°C — Max. | kW | 1.96 |
| Puissance absorbée — Min. | kW | 0.01 |
| Puissance absorbée — Moy. | kW | 0.01 |
| Puissance absorbée — Max. | kW | 0.02 |
| Vitesse de ventilation — Min. | tr/min | 720.00 |
| Vitesse de ventilation — Moy. | tr/min | 1220.00 |
| Vitesse de ventilation — Max. | tr/min | 1700.00 |
| Caisson — Couleur | | RAL 9003 |
| Caisson — Matériau | | Tôle |
| Dimensions — Unité — Hauteur | mm | 601 |
| Dimensions — Unité — Largeur | mm | 999 |
| Dimensions — Unité — Profondeur | mm | 135 |
| Dimensions — Unité emballée — Hauteur | mm | 690 |
| Dimensions — Unité emballée — Largeur | mm | 1230 |
| Dimensions — Unité emballée — Profondeur | mm | 210 |
| Poids — Unité | kg | 20 |
| Poids — Unité emballée | kg | 21 |
| Emballage — Matériau | | Carton |
| Emballage — Poids | kg | 1 |
| Échangeur de chaleur — Quantité | | 1 |
| Échangeur de chaleur — Volume interne de serpentin | L | 0.8 |
| Échangeur de chaleur — Charge — Pression de service | bars | 10 |
| Circuit d'eau — Diamètre des raccords de tuyauterie | in | 3/4 |
| Circuit d'eau — Matériau de tuyauterie | | CUIVRE |
| Circuit d'eau — Pression — Chauffage — Max. | bars | 10 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Min. | kPa | 7.00 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Moy. | kPa | 8.00 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Chauffage — 45/40°C — Max. | kPa | 11.00 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Min. | kPa | 7.00 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Moy. | kPa | 8.00 |
| Circuit d'eau - chute de pression d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Max. | kPa | 11.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Min. | kg/h | 150.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Moy. | kg/h | 220.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Chauffage — 45/40°C — Max. | kg/h | 340.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Circuit d'eau - débit d'eau-=-Rafraîchissement-=-7/12°C-=-Min.-=-kg/h | kg/h | 130.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Moy. | kg/h | 190.00 |
| Circuit d'eau - débit d'eau — Rafraîchissement — 7/12°C — Max. | kg/h | 280.00 |
| Niveau de puissance sonore — Min. | dBA | 40 |
| Niveau de puissance sonore — Moy. | dBA | 47 |
| Niveau de puiss. sonore — Max. | dBA | 56.0 |
| Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Min. | °C | 30 |

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Max. | °C | 85 |
| Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Min. | °C | 5 |
| Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Max. | °C | 18 |
| Plage de fonctionnement — Installation des unités intérieures — Temp. ext. — Min. | °CBS | 0 |
| Plage de fonctionnement — Installation des unités intérieures — Temp. ext. — Max. | °CBS | 45 |
| Systèmes de commande — Télécommande infrarouge | | Non |
| Systèmes de commande — Intégré sur l'unité intérieure | | Oui |
| Alimentation électrique — Phase | | 1~ |
| Alimentation électrique — Fréquence | Hz | 50 |
| Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V | V | 230 |
| Consommation électrique — Max. | W | 19 |
| Consommation électrique — Veille | W | 3 |
| Courant — Courant de fonctionnement maximum — Chauffage | A | 0.15 |
| Courant — Courant de service max. — Rafraîch. | A | 0.15 |