

MURAL GRANDES PIÈCES
MSZ-AP VG / MSZ-GF VE2



RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT
EN SCANNANT CE QR CODE



LA SOLUTION GRANDES PIÈCES

- Soufflage longue portée (jusqu'à 12 m) et grand angle (150°)
- Balayage vertical et horizontal
- Alimentation depuis le groupe extérieur
- Raccords Flare



TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



MSZ-AP MSZ-GF

INFRAROUGE

- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets
- Programmation hebdomadaire



SUPPORT

EN OPTION

MAC-1300RC
Couleur : blanc

EN OPTION

MSZ-AP

DE SÉRIE

MSZ-GF

TÉLÉCOMMANDE EN OPTION

FILAIRE (avec MAC-397IF-E obligatoire)

PAR-40 MAA (voir p.189),
PAC-YT52 (voir p.188),
PAR-CT01 (voir p.190).

NOUVEAU

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard anti-bactérien
(AP60/71)

- Effet : Anti-poussière / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : ≥800µm

FILTRATION EN OPTION

Filtre électrostatique à enzyme
(AP60/71)

Référence accessoire : MAC-2360FT-E

- Effet : Antibactérien
- Taille des particules filtrées : 1~10µm

PURIFICATEUR D'AIR EN OPTION
PLASMA QUAD CONNECT

- Effet : détruit efficacement les bactéries, virus, allergènes, moisissures, poussières et les particules fines PM 2.5
- Taille des particules filtrées: 0.1~1µm

NB : Information sur la filtration du MSZ-GF sur demande

INTERFACE WI-FI EN OPTION

Application MELCloud

MAC-567IF-E

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.188)



Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :

- Amazon Alexa
- Google Home



AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION


Interface commande pour télécommande filaire

MAC-397IF-E
(voir la p.194)

Interface M-Net

MAC-334IF-E
(voir la p.194)

Défecteur d'air



(voir p.205/208)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud

MURAL GRANDES PIÈCES
MSZ-AP VG / MSZ-GF VE2

INVERTER



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE INVERTER

- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Régulation précise
- Technologie R32 (MUZ-AP)
- Technologie R410A (MUZ-GF)



MUZ-AP 60 VG



MUZ-AP 71 VG



MUZ-GF 60/71 VE

		R32	R410A
INVERTER		MSZ-AP60VG MUZ-AP60VG	MSZ-AP71VG MUZ-AP71VG
❄️	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kW	6.1 (1.4 / 7.3)	7.1 (2.0 / 8.7)
	Puissance absorbée totale nominale kW	1.590	2.010
	EER / Classe énergétique	3.84 / A	3.53 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	7.40 A++	7.20 A++
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C	-10 / +46	-10 / +46
⚙️	Puissance calorifique nominale (mini/maxi) kW	6.8 (2.0 / 8.6)	8.1 (2.2 / 10.3)
	Puissance calorifique nominale à -7°C (max à -7°C) kW	4.6 (nc)	5.4 (nc)
	Puissance absorbée totale nominale kW	1.670	2.120
	COP / Classe énergétique	4.07 / A	3.82 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	4.60 A++	4.40 A+
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C	-15 / +24	-15 / +24
UNITÉS INTÉRIEURES		MSZ-AP60VG	MSZ-AP71VG
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	564/660/792/960/1134	576/690/792/918/1116
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV dB(A)	29/37/41/45/48	30/37/41/45/51
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	65	65
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	325 x 1100 x 257	325 x 1100 x 257
Poids net	kg	16	17
Diamètre des condensats	mm	16	16
UNITÉS EXTÉRIEURES		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Débit d'air en froid	GV m³/h	3126	3246
Pression acoustique en froid à 1 m	GV dB(A)	56	56
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	69	69
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Poids net	kg	40	55
DONNÉES FRIGORIFIQUES			
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce	1/2" flare	1/2" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	30 / 15	30 / 15
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675	
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	15 / 1.05 / 0.71	15 / 1.50 / 1.01
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure	mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
Protection électrique	A	16	20
		R410A / 2088	
		7 / 1.55 / 3.24	7 / 1.90 / 3.97
		1/4" flare	3/8" flare
		5/8" flare	5/8" flare
		30 / 15	30 / 15
		880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
		50	53
		230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
		3 x 4 mm²	3 x 4 mm²
		4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
		20	20

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué