

Quantité	Description
1	DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 99017759 Réservoir de collecte des eaux usées d'un volume total de 270 litres. Comprend un kit de tuyauterie à monter sur place avec deux pompes de type UNILIFT AP50B.50.11.3 Volume effectif de pompage par cycle de fonctionnement de 31 à 152 litres. Capacité de refoulement de 1,8 à 9 m³/h. Le volume effectif de pompage peut être ajusté par le réglage du coffret de commande. Couvercle de montage et d'inspection ø380mm, vissé. Orifices de raccordement (à percer) : 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 180 mm (hauteur centrale) 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 520 mm (hauteur centrale) 1 x entrée verticale DN100 (manchon d'arrivée DN100 fourni) 1 x sortie DN40 pour raccorder par exemple une pompe à membrane (manchon DN40 fourni) 1 x sortie de purge (aération) pré-percé avec douille PVC 75 x 63 x 2", joint EPDM 63 et écrou PVC 2" Colliers de serrage en place pour fixation du tube DN50 pour capteur de pression livrés avec contrôleur LC220/LC221 Réservoir conforme à la norme EN12050-1 et -2, testé et contrôlé par un institut externe. Note : "Le montage sur une station de relevage complète conformément à la norme EN12050 nécessite au minimum des pompes, un clapet anti-retour, une option de démarrage manuel (partie 1), une alarme niveau haut, y compris une détection de niveau." De ce fait, le coffret de commande LC221.2 est recommandé ; il comporte jusqu'à 5 valeurs pré-réglées de marche/arrêt/alarme + tube pour l'installation du capteur de pression. Matériel : - Réservoir collecteur : Polyéthylène (PE) - Couvercle : Polyéthylène (PE) - Vis : Acier galvanisé - Joint : Styrène-butadiène (SBR) - Pièces de tuyauterie : Chlorure de polyvinyle (PVC) et polypropylène (PP) Dimensions du réservoir : l x L x h : 700x600x750 mm Poids: 52.4 kg Liquide: Liquide pompé: Eau Temp. maxi du liquide: 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique:

Quantité	Description
1	Homologation CE (Oui/Non): O Numéro EN pour certification AGL: 12050-1 Type de clapet: Non applicable Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 1.75 kW Puissance nominale - P2: 1.3 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: x 380-420 V Tolérance tension: +6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure: 60 Courant nominal: 2.81 A Cos phi - Facteur de puissance: 0.90 Nombre de pôles: 2 Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Câble principal: 1.5 m Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s): 270 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm: 31 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250mm: 152 l Autres: Poids net: 52.4 kg Poids brut: 58.4 kg Pays d'origine: FR Code douanier: 84137021

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	DUOLIFT.270.AP50B.50.1 1.3
Code article:	99017759
Numéro EAN::	5712605175865
Prix:	EUR 5800
Technique:	
Homologation CE (Oui/Non):	O
Numéro EN pour certification AGL:	12050-1
Type de clapet:	Non applicable
Pompe No:	96004601
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Réservoir:	LDPE
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Temp. maxi du liquide:	40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	1.75 kW
Puissance nominale - P2:	1.3 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	x 380-420 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	60
Courant nominal:	2.81 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.90
Nombre de pôles:	2
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Câble du moteur:	5 m
Type câble:	H07RN-F
Câble principal:	1.5 m
Câble principal:	CEE3P+N+PE
Commandes:	
Mode de fonctionnement:	S1, S3-40%
Réservoir:	
Volume total du (des) réservoir(s):	270 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm:	31 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 250mm:	152 l
Autres:	
Conçu pour:	UNILIFT AP50B.50.11.3
Poids net:	52.4 kg
Poids brut:	58.4 kg
Pays d'origine:	FR
Code douanier:	84137021

