


VSH XPress Inox coude 90° FM 42xR1 1/2"

Le VSH XPress R2728 est un coude à 90° en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir et une extrémité filetée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6190921

Type R2728

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	48,3 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Longueur	85 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	69 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur utile connexion 1	39 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur connexion 2	58 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	1½" (40)		
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		

Avec isolation thermique	✗
avec emballage	✗
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗