

M18 SIC60 HDR-O

M18™CAMÉRA D'INSPECTION 60M AVEC TÊTE HDR DE 34MM

Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier

La nouvelle tête de caméra 34mm HDR (High Dynamic Range) garantie une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité

60m de longueur, câble de poussée rigide de 12mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75mm et de 90° degrés

Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés

Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants

Traceur de ligne intégré pour localiser le câble de poussée

Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière

Poignée extensible pour faciliter le transport

Livrée avec un centreur 1x 75 mm et 1x 115mm

20 LED pour un meilleur éclairage des canalisations

Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 246 lumens

Les têtes de caméra avec détection de l'inclinaison fournissent une indication à l'écran de la pente de la canalisation.



REDLITHIUM™



ø câble (mm)	12
Longueur de câble de la caméra (m)	60
ø caméra (mm)	34
Résolution de la caméra (px)	720
Capacité de canalisation (mm)	75 - 250
Poids (kg)	20.5
Réf	4933493954